



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO

Processo nº 21000.069691/2024-11

À Coordenação-Geral de Aquisições - CGAQ, com vistas ao Pregoeiro.

Assunto: **Pregão Eletrônico nº 90010/2024 – SRP - Aquisição de máquinas e equipamentos agroindustriais. Análise de Propostas. Divena Litoral Veículos LTDA.**

1. INTRODUÇÃO

1. Tratam os autos do Pregão Eletrônico nº 90015/2024, referente à aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, de máquinas pesadas, incluindo o fornecimento com a carga, transporte e descarga do bem, em atendimento às necessidades do Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA, dos Estados, Municípios e do Distrito Federal.
2. O presente documento versa sobre a análise das propostas apresentadas pela empresa **Divena Litoral Veículos LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 02.990.234/0001-59, para os grupos 1, 2 e 14, itens **1-32, 135-156.**

2. ANÁLISE DAS PROPOSTAS

3. Procedendo à análise das propostas, foi verificado que para o **grupo 1, 2 e 14 da Licitação (tipo A, B C e D do TR)**, a empresa apresentou o equipamento marca Mercedes Benz modelos ATEGO 1719 K CAÇAMBA DE 6M³ (tipo A), ATEGO 2730 K CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M³ (tipo B), ATEGO 1719 TANQUE PIPA 10 MIL LITROS (tipo C) e ATEGO 2429 TANQUE PIPA 20 MIL LITRO (tipo D).
4. Com relação à proposta a empresa apresentou a descrição para o tipo A: "VEÍCULO: Caminhão tração 4x2; Peso Bruto Total Homologado de 16.000 kg; Ano corrente (zero km); motor alimentado a Diesel, potência máxima de 185 cv; Cabine para motorista e 2 passageiros equipada com duas portas e ar- condicionado, pintada na cor branca ou prata – definida na emissão da ordem de fornecimento. Direção assistida; Freios com acionamento a ar; Tanque de combustível com volume de 210 litros; Transmissão manual, com 6 marchas à frente. IMPLEMENTO: Caçamba basculante de 6 m3 adequada para transporte de areia ou brita montada sobre chassi; Caixa de carga confeccionada em chapa de aço carbono de espessura mínima de 4,5 mm frontal, laterais e tampa, 5,0 mm no fundo; Tampa traseira basculante com travamento interligado ao basculamento; acionamento hidráulico por cilindro de ação direta de diâmetro mínimo de 7" com bomba hidráulica com pressão de trabalho a partir de 130 bar; Tomada de força acoplada; Reservatório de óleo com visor de nível; Paralamas de aço; Para-barro de borracha; Protetor de cabine; Suporte de estepe; Caixa metálica para ferramentas. Pintura do implemento em primer anticorrosivo e tinta sintética ou poliuretana nas cores branca, laranja ou verde – definida na emissão da ordem de fornecimento."
5. Com relação à proposta a empresa apresentou a descrição para o tipo B: "VEÍCULO: Caminhão tração 6x4; Peso Bruto Total Homologado de 23.000 kg; ano corrente (zero km); motor alimentado a Diesel, potência máxima de 286 cv; cabine para motorista e 2 passageiros equipada com duas portas e ar- condicionado, pintada na cor branca ou prata – definida na emissão da ordem de fornecimento. Direção assistida; freios com acionamento a ar; tanque de combustível com volume de 210 litros; transmissão automatizada com 12 marchas à frente e uma ré. IMPLEMENTO: Caçamba basculante de 12 m3 adequada para o transporte de areia ou brita montada sobre chassi; caixa de carga confeccionada em chapa de aço carbono de espessura mínima de 4,5 mm frontal, laterais e tampa, 5,0 mm no fundo; tampa traseira basculante com travamento interligado ao basculamento; acionamento hidráulico por cilindro de ação direta de diâmetro mínimo de 8" com bomba hidráulica com pressão de trabalho a partir de 130 bar; tomada de força acoplada; reservatório de óleo com visor de nível; paralamas de aço; para-barro de borracha; protetor de cabine; suporte de estepe; caixa metálica para ferramentas. Pintura do implemento em primer anticorrosivo e tinta sintética ou poliuretano nas cores branca, laranja ou verde – definida na emissão da ordem de fornecimento."

6. Com relação a proposta a empresa apresentou a descrição para o tipo C: "VEÍCULO: Caminhão tração 4x2; Peso Bruto Total Homologado de 16.000 kg; ano corrente (zero km); motor alimentado a Diesel, potência máxima 185 cv; cabine para motorista e 2 passageiros equipada com duas portas e ar condicionado, pintada na cor branca ou prata. Direção assistida; tanque de combustível com volume 210 litros; transmissão manual, com 6 marchas à frente. IMPLEMENTO: Tanque Pipa adequada para transporte de água bruta montada sobre chassis; capacidade de carga de 10.000 litros; formato semi elíptico, elíptico ou hexagonal; confeccionada em chapa de aço carbono ou inoxidável de espessura mínima de 4,5 mm ou 3/16"; tampa de visita Ø mínimo 300 mm com respiro; indicador externo de nível do tanque; passadiço na parte superior do tanque com revestimento antiderrapante e corrimãos laterais; pintura interna e externa em primer anticorrosivo e tinta sintética ou poliuretano na cor branca, laranja ou verde; barra irrigadora por gravidade na traseira de Ø mínimo de 3" com acionamento remoto na cabine; conjunto irrigador superior traseiro; mangueira de borracha trançada de Ø mínimo 1", comprimento 30 m, bico de pressão regulável para jato ou neblina, acondicionada em carretel com manivela manual afixado ao chassi ou ao tanque; conjunto de auto carregamento por vácuo com peneira/crivo com mangueira trançada de Ø mínimo de 2" e extensão de 40 m, bomba d'água capaz de encher o tanque em até 20 minutos; canhão d'água de operação manual no topo do reservatório com capacidade para projetar o jato d'água a ≥ 80 m."

7. Com relação a proposta a empresa apresentou a descrição para o tipo D: "VEÍCULO: Caminhão tração 6x2; Peso Bruto Total Homologado de 23.000 kg; ano corrente (zero km); motor alimentado a Diesel, potência máxima a partir de 286 cv; cabine para motorista e 2 passageiros equipada com duas portas e ar- condicionado, pintada na cor branca ou prata. Direção assistida; tanque de combustível com volume a partir de 210 litros; transmissão automatizada, com 8 marchas à frente e uma ré. IMPLEMENTO: Tanque Pipa adequada para transporte de água bruta montada sobre chassis; capacidade de carga de 20.000 litros; formato semi elíptico, elíptico ou hexagonal; confeccionada em chapa de aço carbono ou inoxidável de espessura mínima de 4,5 mm ou 3/16"; tampa de visita Ø mínimo 300 mm com respiro; indicador externo de nível do tanque; passadiço na parte superior do tanque com revestimento antiderrapante e corrimãos laterais; pintura interna e externa em primer anticorrosivo e tinta sintética ou poliuretano na cor branca, laranja ou verde; barra irrigadora por gravidade na traseira de Ø mínimo de 3" com acionamento remoto na cabine; conjunto irrigador superior traseiro; mangueira de borracha trançada de Ø mínimo 1", comprimento 30 , bico de pressão regulável para jato ou neblina, acondicionada em carretel com manivela manual fixado ao chassi ou ao tanque; conjunto de auto carregamento por vácuo com peneira/crivo com mangueira trançada de Ø mínimo de 2.1/2" e extensão de 40 m; bomba d'água capaz de encher o tanque em até 30 minutos; canhão d'água de operação manual no topo do reservatório com capacidade para projetar o jato d'água a ≥ 80 m."

Tabela 1: Critérios do Termo de Referência - Veículo tipo A

Especificações do TR	Especificações do produto ofertado	Critério
Caminhão tração 4x2	Caminhão tração 4x2	1
Peso Bruto Total Homologado de 16.000 kg	Peso Bruto Total Homologado de 16.000 kg	2
Ano corrente (zero km)	Ano corrente (zero km)	3
motor alimentado a Diesel	Motor alimentado a Diesel,	4
potência máxima a partir de 180 cv	Potência máxima de 185 cv	5
Cabine para motorista e 2 passageiros equipada com duas portas e ar condicionado, pintada na cor branca ou prata – definida na emissão da ordem de fornecimento	Cabine para motorista e 2 passageiros equipada com duas portas e ar- condicionado, pintada na cor branca ou prata – definida na emissão da ordem de fornecimento.	6
Direção assistida	Direção assistida	7
Freios com acionamento a ar	Freios com acionamento a ar	8
Tanque de combustível com volume a partir de 180 litros	Tanque de combustível com volume de 210 litros	9
Transmissão manual, automatizada ou automática com no mínimo 5 marchas à frente	Transmissão manual, com 6 marchas à frente	10

8. No que diz respeito aos critérios 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 da Tabela 1 apresentada anteriormente, a empresa **ATENDEU** em sua totalidade os requisitos constantes na Tabela 1 - Descrição e especificações dos itens do Termo de Referência.

9. Com relação aos critérios 5, 9 e 10 da Tabela 1 apresentada anteriormente **ATENDEU**, visto que não existe objeção quanto a superioridade apresentada.

Tabela 2: Critérios do Termo de Referência - Implemento tipo A

Especificações do TR	Especificações do produto ofertado	Critério

Caçamba basculante de 6 m ³ adequada para transporte de areia ou brita montada sobre chassis;	Caçamba basculante de 6 m ³ adequada para transporte de areia ou brita montada sobre chassis	1
Caixa de carga confeccionada em chapa de aço carbono de espessura mínima de 4,5 mm frontal, laterais e tampa, 5,0 mm no fundo;	Caixa de carga confeccionada em chapa de aço carbono de espessura mínima de 4,5 mm frontal, laterais e tampa, 5,0 mm no fundo	2
Tampa traseira basculante com travamento interligado ao basculamento	Tampa traseira basculante com travamento interligado ao basculamento	3
Acionamento hidráulico por cilindro de ação direta de diâmetro mínimo de 7" com bomba hidráulica com pressão de trabalho a partir de 130 bar	Acionamento hidráulico por cilindro de ação direta de diâmetro mínimo de 7" com bomba hidráulica com pressão de trabalho a partir de 130 bar	4
Tomada de força acoplada	Tomada de força acoplada	5
Reservatório de óleo com visor de nível	Reservatório de óleo com visor de nível	6
Paralamas de aço	Paralamas de aço	7
Para-barro de borracha	Para-barro de borracha	8
Protetor de cabine	Protetor de cabine	9
Suporte de estepe	Suporte de estepe	10
Caixa metálica para ferramentas	Caixa metálica para ferramentas	11
Pintura do implemento em primer anticorrosivo e tinta sintética ou poliuretana nas cores branca, laranja ou verde – definida na emissão da ordem de fornecimento.	Pintura do implemento em primer anticorrosivo e tinta sintética ou poliuretana nas cores branca, laranja ou verde – definida na emissão da ordem de fornecimento	12

10. No que diz respeito aos critérios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da Tabela 2 apresentada anteriormente, a empresa **ATENDEU** em sua totalidade os requisitos constantes na Tabela 1 - Descrição e especificações dos itens do Termo de Referência. Cabe observar apenas que, segundo o documento "BASCULANTE SOBRE CHASSI 6m³", as informações acerca da caixa de carga são 4,75mm laterais, frontal e 6,3 mm tampa traseira e fundo, bomba hidráulica com pressão de trabalho de 140 bar, acima dos valores estipulados nos critérios 2 e 4, não havendo qualquer objeção.

Tabela 3: Critérios do Termo de Referência - Veículo tipo B

Especificações do TR	Especificações do produto ofertado	Critério
Caminhão tração 6x2	Caminhão tração 6x4	1
Peso Bruto Total Homologado de 23.000 kg	Peso Bruto Total Homologado de 23.000 kg	2
Ano corrente (zero km)	ano corrente (zero km);	3
Motor alimentado a Diesel	motor alimentado a Diesel,	4
Potência máxima a partir de 240 cv	potência máxima de 286 cv;	5
Cabine para motorista e 2 passageiros equipada com duas portas e ar condicionado, pintada na cor branca ou prata	cabine para motorista e 2 passageiros equipada com duas portas e ar- condicionado, pintada na cor branca ou prata – definida na emissão da ordem de fornecimento.	6
Direção assistida	Direção assistida;	7
Freios com acionamento a ar	freios com acionamento a ar;	8
Tanque de combustível com volume a partir de 200 litros	tanque de combustível com volume de 210 litros;	9
Transmissão manual, automatizada ou automática com no mínimo 6 marchas à frente e 1 à ré	transmissão automatizada com 12 marchas à frente e uma ré	10

11. No que diz respeito aos critérios 2, 3, 4, 6, 7 e 8 da Tabela 3 apresentada anteriormente, a empresa **ATENDEU** em sua totalidade os requisitos constantes na Tabela 1 - Descrição e especificações dos itens do Termo de Referência.

12. Com relação aos critérios 1, 5, 9 e 10 da Tabela 3 apresentada anteriormente **ATENDEU**, visto que não existe objeção quanto a superioridade apresentada.

Tabela 4: Critérios do Termo de Referência - Implemento tipo B

Especificações do TR	Especificações do produto ofertado	Critério
Caçamba basculante de 12 m ³ adequada para o transporte de areia ou brita montada sobre chassis	Caçamba basculante de 12 m ³ adequada para o transporte de areia ou brita montada sobre chassis;	1
Caixa de carga confeccionada em chapa de aço carbono de espessura mínima de 4,5 mm frontal, laterais e	Caixa de carga confeccionada em chapa de aço carbono de espessura mínima de 4,5 mm frontal, laterais e tampa, 5,0	2

tampa, 5,0 mm no fundo	mm no fundo;	
Tampa traseira basculante com travamento interligado ao basculamento	Tampa traseira basculante com travamento interligado ao basculamento;	3
Acionamento hidráulico por cilindro de ação direta de diâmetro mínimo de 8" com bomba hidráulica com pressão de trabalho a partir de 130 bar	Acionamento hidráulico por cilindro de ação direta de diâmetro mínimo de 8" com bomba hidráulica com pressão de trabalho a partir de 130 bar	4
Tomada de força acoplada;	Tomada de força acoplada;	5
Reservatório de óleo com visor de nível;	Reservatório de óleo com visor de nível;	6
Paralamas de aço;	Paralamas de aço;	7
Para-barro de borracha;	Para-barro de borracha;	8
Protetor de cabine;	Protetor de cabine;	9
Suporte de estepe;	Suporte de estepe;	10
Caixa metálica para ferramentas.	Caixa metálica para ferramentas.	11
Pintura do implemento em primer anticorrosivo e tinta sintética ou poliuretano nas cores branca, laranja ou verde – definida na emissão da ordem de fornecimento.	Pintura do implemento em primer anticorrosivo e tinta sintética ou poliuretano nas cores branca, laranja ou verde – definida na emissão da ordem de fornecimento.	12

13. No que diz respeito aos critérios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da Tabela 2 apresentada anteriormente, a empresa **ATENDEU** em sua totalidade os requisitos constantes na Tabela 1 - Descrição e especificações dos itens do Termo de Referência. Cabe observar apenas que, segundo o documento "BASCULANTE SOBRE CHASSI 12m³", as informações acerca da caixa de carga são 4,75mm laterais, frontal e 6,3 mm tampa traseira e fundo, bomba hidráulica com pressão de trabalho de 140 bar, acima dos valores estipulados nos critérios 2 e 4, não havendo qualquer objeção.

Tabela 5: Critérios do Termo de Referência - Veículo tipo C

Especificações do TR	Especificações do produto ofertado	Critério
Caminhão tração 4x2	Caminhão tração 4x2;	1
Peso Bruto Total Homologado de 16.000 kg	Peso Bruto Total Homologado de 16.000 kg;	2
Ano corrente (zero km)	ano corrente (zero km);	3
Motor alimentado a Diesel	motor alimentado a Diesel,	4
Potência máxima a partir de 180 cv	potência máxima 185 cv;	5
Cabine para motorista e 2 passageiros equipada com duas portas e ar condicionado, pintada na cor branca ou prata	cabine para motorista e 2 passageiros equipada com duas portas e ar condicionado, pintada na cor branca ou prata.	6
Direção assistida	Direção assistida;	7
Tanque de combustível com volume a partir de 180 litros	tanque de combustível com volume 210 litros;	8
Transmissão manual, automatizada ou automática com no mínimo 5 marchas à frente	transmissão manual, com 6 marchas à frente	9

14. No que diz respeito aos critérios 1, 2, 3, 4, 6 e 7 da Tabela 5 apresentada anteriormente, a empresa **ATENDEU** em sua totalidade os requisitos constantes na Tabela 1 - Descrição e especificações dos itens do Termo de Referência.

15. Com relação aos critérios 5, 8 e 9 da Tabela 5 apresentada anteriormente **ATENDEU**, visto que não existe objeção quanto a superioridade apresentada.

Tabela 6: Critérios do Termo de Referência - Implemento tipo C

Especificações do TR	Especificações do produto ofertado	Critério
Tanque Pipa adequada para transporte de água bruta montada sobre chassis	Tanque Pipa adequada para transporte de água bruta montada sobre chassis;	1
Capacidade de carga de 10.000 litros	capacidade de carga de 10.000 litros;	2
Formato semi-elíptico, elíptico ou hexagonal	formato semi elíptico, elíptico ou hexagonal;	3
Confeccionada em chapa de aço carbono ou inoxidável de espessura mínima de 4,5 mm ou 3/16";	confeccionada em chapa de aço carbono ou inoxidável de espessura mínima de 4,5 mm ou 3/16";	4
Tampa de visita Ø mínimo 300 mm com respiro	tampa de visita Ø mínimo 300 mm com respiro;	5
Indicador externo de nível do tanque	indicador externo de nível do tanque;	6

Passadiço na parte superior do tanque com revestimento antiderrapante e corrimãos laterais	passadiço na parte superior do tanque com revestimento antiderrapante e corrimãos laterais;	7
Pintura interna e externa em primer anticorrosivo e tinta sintética ou poliuretano na cor branca, laranja ou verde	pintura interna e externa em primer anticorrosivo e tinta sintética ou poliuretano na cor branca, laranja ou verde;	8
Barra irrigadora por gravidade na traseira de Ø mínimo de 3" com acionamento remoto na cabine	barra irrigadora por gravidade na traseira de Ø mínimo de 3" com acionamento remoto na cabine;	9
Conjunto irrigador superior traseiro	conjunto irrigador superior traseiro;	10
Mangueira de borracha trançada de Ø mínimo 1", comprimento 30 m, bico de pressão regulável para jato ou neblina, acondicionada em carretel com manivela manual afixado ao chassi ou ao tanque	mangueira de borracha trançada de Ø mínimo 1", comprimento 30 m, bico de pressão regulável para jato ou neblina, acondicionada em carretel com manivela manual afixado ao chassi ou ao tanque;	11
Conjunto de auto carregamento por vácuo com peneira/crivo com mangueira trançada de Ø mínimo de 2" e extensão de 40 m	conjunto de auto carregamento por vácuo com peneira/crivo com mangueira trançada de Ø mínimo de 2" e extensão de 40 m,	12
Bomba d'água capaz de encher o tanque em até 20 minutos	bomba d'água capaz de encher o tanque em até 20 minutos;	13
Canhão d'água de operação manual no topo do reservatório com capacidade para projetar o jato d'água a ≥ 80 m	canhão d'água de operação manual no topo do reservatório com capacidade para projetar o jato d'água a ≥ 80 m.	14

16. No que diz respeito aos critérios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 da Tabela 6 apresentada anteriormente, a empresa **ATENDEU** em sua totalidade os requisitos constantes na Tabela 1 - Descrição e especificações dos itens do Termo de Referência. Cabe ressaltar que segundo o documento "TANQUE SOBRE CHASSI 10.000L PARA ÁGUA (PIPA)" a espessura do tanque Pipa é de 4,75mm, tampa de visita de 500 mm com respiro, respectivamente critérios 4 e 5.

Tabela 7: Critérios do Termo de Referência - Veículo tipo D

Especificações do TR	Especificações do produto ofertado	Critério
Caminhão tração 6x2	Caminhão tração 6x2;	1
Peso Bruto Total Homologado de 23.000 kg	Peso Bruto Total Homologado de 23.000 kg;	2
Ano corrente (zero km)	ano corrente (zero km);	3
Motor alimentado a Diesel	motor alimentado a Diesel,	4
Potência máxima a partir de 240 cv	potência máxima a partir de 286 cv;	5
Cabine para motorista e 2 passageiros equipada com duas portas e ar condicionado, pintada na cor branca ou prata	cabine para motorista e 2 passageiros equipada com duas portas e ar- condicionado, pintada na cor branca ou prata.	6
Direção assistida	Direção assistida;	7
Freios com acionamento a ar	-	8
Tanque de combustível com volume a partir de 210 litros	tanque de combustível com volume a partir de 210 litros;	9
Transmissão manual, automatizada ou automática com no mínimo 6 marchas à frente e 1 à ré	transmissão automatizada, com 8 marchas à frente e uma ré.	10

17. No que diz respeito aos critérios 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9 da Tabela 7 apresentada anteriormente, a empresa **ATENDEU** em sua totalidade os requisitos constantes na Tabela 1 - Descrição e especificações dos itens do Termo de Referência.

18. Com relação aos critérios 5 e 10 da Tabela 7 apresentada anteriormente **ATENDEU**, visto que não existe objeção quanto a superioridade apresentada.

19. Com relação ao critério 8 da Tabela 7 apresentada anteriormente, a empresa não incluiu na proposta sobre o freio do veículo, no entanto, no documento "ATEGO 2429 EURO 6 - MAPA" apresenta que o sistema de freios é a tambor com acionamento pneumático (ar comprimido) de modo que **ATENDEU** ao critério.

Tabela 8: Critérios do Termo de Referência - Implemento tipo D

Especificações do TR	Especificações do produto ofertado	Critério
Tanque Pipa adequada para transporte de água bruta montada sobre chassis	Tanque Pipa adequada para transporte de água bruta montada sobre chassis;	1
Capacidade de carga de 20.000 litros	capacidade de carga de 20.000 litros;	2
Formato semielíptico, elíptico ou hexagonal	formato semi elíptico, elíptico ou hexagonal;	3

Confeccionada em chapa de aço carbono ou inoxidável de espessura mínima de 4,5 mm ou 3/16";	confeccionada em chapa de aço carbono ou inoxidável de espessura mínima de 4,5 mm ou 3/16";	4
Tampa de visita Ø mínimo 300 mm com respiro	tampa de visita Ø mínimo 300 mm com respiro;	5
Indicador externo de nível do tanque	indicador externo de nível do tanque;	6
Passadiço na parte superior do tanque com revestimento antiderrapante e corrimãos laterais	passadiço na parte superior do tanque com revestimento antiderrapante e corrimãos laterais;	7
Pintura interna e externa em primer anticorrosivo e tinta sintética ou poliuretano na cor branca, laranja ou verde	pintura interna e externa em primer anticorrosivo e tinta sintética ou poliuretano na cor branca, laranja ou verde;	8
Barra irrigadora por gravidade na traseira de Ø mínimo de 3" com acionamento remoto na cabine	barra irrigadora por gravidade na traseira de Ø mínimo de 3" com acionamento remoto na cabine;	9
Conjunto irrigador superior traseiro	conjunto irrigador superior traseiro;	10
Mangueira de borracha trançada de Ø mínimo 1", comprimento 30 m, bico de pressão regulável para jato ou neblina, acondicionada em carretel com manivela manual afixado ao chassi ou ao tanque	mangueira de borracha trançada de Ø mínimo 1", comprimento 30 , bico de pressão regulável para jato ou neblina, acondicionada em carretel com manivela manual fixado ao chassi ou ao tanque;	11
Conjunto de auto carregamento por vácuo com peneira/crivo com mangueira trançada de Ø mínimo de 2.1/2" e extensão de 40 m	conjunto de auto carregamento por vácuo com peneira/crivo com mangueira trançada de Ø mínimo de 2.1/2" e extensão de 40 m;	12
Bomba d'água capaz de encher o tanque em até 30 minutos	bomba d'água capaz de encher o tanque em até 30 minutos;	13
Canhão d'água de operação manual no topo do reservatório com capacidade para projetar o jato d'água a ≥ 80 m	canhão d'água de operação manual no topo do reservatório com capacidade para projetar o jato d'água a ≥ 80 m	14

20. No que diz respeito aos critérios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 da Tabela 8 apresentada anteriormente, a empresa **ATENDEU** em sua totalidade os requisitos constantes na Tabela 1 - Descrição e especificações dos itens do Termo de Referência.

21. Cabe ressaltar que segundo o documento "TANQUE SOBRE CHASSI 20.000l PARA ÁGUA (PIPA)" a espessura do tanque Pipa é de 4,75mm, tampa de visita de 500 mm com respiro, respectivamente critérios 4 e 5.

3. CONCLUSÃO

22. Diante do exposto, entende-se, s.m.j, que a proposta apresentada pela empresa **Divena Litoral Veículos LTDA.** para os grupos 1, 2 e 14, itens **1-32, 135-156 ATENDEU** os critérios previstos no Termo de Referência.

VINICIUS AQUINO MACHADO RODRIGUES

Engenheiro Mecânico

27854/D-DF

23. Assim, encaminham-se os autos à Coordenação-Geral de Aquisições - CGAQ, com vistas ao Pregoeiro, para conhecimento e demais providências para **aceitação da proposta**.

**MATHEUS AUGUSTO MARTINS
FERREIRA**

Membro da Equipe de Planejamento
da Contratação

THICIANE MORAIS TORRES

Membro da Equipe de Planejamento
da Contratação

ÉDER OLIVEIRA SANTOS E SILVA

Coordenador-Geral de Parcerias
Institucionais



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Aquino Machado Rodrigues, Engenheiro Mecânico - Terceirizado**, em 17/12/2024, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **MATHEUS AUGUSTO MARTINS FERREIRA, Chefe de Divisão**, em 17/12/2024, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **THICIANE MORAIS TORRES, Coordenadora de Acompanhamento da Execução de Máquinas e Equipamentos**, em 17/12/2024, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **EDER OLIVEIRA SANTOS E SILVA, Coordenador-Geral de Parcerias Institucionais**, em 18/12/2024, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **39607781** e o código CRC **B2234A84**.
