

Março/2022

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA CANTAREIRA



DADOS DOS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS DO SISTEMA CANTAREIRA


Reservatório	Mínimo Operacional		Máximo Operacional		Volume Útil (hm³)
	Cota (m)	Vol (hm³)	Cota (m)	Vol (hm³)	
Jaguari/Jacaréí	820,80	239,45	844,00	1.047,49	808,04
Cachoeira	811,72	46,92	821,88	116,57	69,65
Atibainha	781,88	199,20	786,72	295,46	96,25
Paiva Castro	743,80	25,32	745,61	32,93	7,61
Sistema Cantareira		510,89		1.492,45	981,56

SITUAÇÃO DOS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS DO SISTEMA CANTAREIRA


Reservatório	Situação em 31/01/2022				Situação em 28/02/2022			
	Cota (m)	Vol. acum. (hm³)	Vol útil acum (hm³)	% vol. útil total	Cota (m)	Vol. acum. (hm³)	Vol útil acum (hm³)	% vol. útil total
Jaguari/Jacaréí	831,14	515,85	276,40	34,21%	833,59	600,33	360,88	44,66%
Cachoeira	815,19	66,55	19,63	28,18%	816,70	76,33	29,41	42,22%
Atibainha	783,33	226,10	26,90	27,95%	783,46	228,60	29,39	30,54%
Paiva Castro	745,30	31,53	6,21	81,62%	744,28	27,21	1,89	24,86%
Cantareira		840,03	329,14	33,53%		932,47	421,57	42,95%

VAZÕES DIÁRIAS OBSERVADAS NO SISTEMA CANTAREIRA AO LONGO DO MÊS

Vazões características do Sistema Cantareira




Vazões características do reservatório Jaguari-Jacareí




VAZÕES DIÁRIAS OBSERVADAS NO SISTEMA CANTAREIRA AO LONGO DO MÊS

Vazões características do reservatório Cachoeira




Vazões características do reservatório Atibainha




EVOLUÇÃO DO ARMAZENAMENTO NO SISTEMA CANTAREIRA


Evolução do volume útil do Sistema Cantareira - últimos 12 meses



Evolução do volume útil do Sistema Cantareira - a partir de 2004



Evolução do volume útil do Sistema Cantareira - a partir de 1982



COMENTÁRIOS SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA CANTAREIRA

O monitoramento dos reservatórios, como instrumento de gestão dos recursos hídricos, consiste no acompanhamento dos seus níveis de acumulação e das vazões afluentes e defluentes dos mesmos, servindo de suporte para a tomada de decisões sobre a sua operação, de forma a permitir o uso múltiplo dos recursos hídricos.

A ANA tem a atribuição de definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas.

- Em 29/05/2017 foi editada a RESOLUÇÃO CONJUNTA ANA/DAEE Nº 925, que passou a disciplinar a operação dos reservatórios do Sistema Cantareira. Atendendo a referida resolução, constata-se as seguintes condições em 28/02/2022:
 - Faixa de operação: Faixa 2 – Atenção
- Esta condição implica para o mês de março/2022:
 - para a RMSP, limite máximo de retirada pela Sabesp na Estação Elevatória Santa Inês: 31 m³/s.
 - Para as bacias PCJ, limites mínimos de vazões (instantâneas) a jusante:
 - No rio Jaguari, a jusante dos reservatórios Jaguari/Jacaré: 0,25 m³/s;
 - No rio Atibaia, a jusante dos reservatórios Cachoeira e Atibainha: 0,25 m³/s;
 - Nas presentes condições de armazenamento do Sistema Cantareira, a liberação de vazões para as Bacias PCJ será realizada pela SABESP para atender às vazões metas nos postos de controle definidos, em complementação às vazões incrementais nas porções de bacia a jusante dos reservatórios do Sistema Cantareira, nos limites a seguir estabelecidos:
 - Nas Faixas 1 e 2 (Normal e Atenção) – vazões médias móveis de quinze dias consecutivos mínimas de 12,0 m³/s no posto de controle de Captação de Valinhos, no rio Atibaia, de 3,0 m³/s no posto de controle de Atibaia, no rio Atibaia, e de 2,5 m³/s no posto de controle de Buenópolis, no rio Jaguari;
 - As vazões referidas nos postos de controle poderão sofrer variação momentânea desde que respeitada a vazão mínima média diária de 10,0 m³/s em Valinhos, de 2,0 m³/s em Buenópolis e de 2,0 m³/s em Atibaia.

Observações sobre a operação no mês de fevereiro/2022:

- Foram praticadas no período uma vazão média de transferência de 14,52 m³/s para a RMSP e defluente de 5,00 m³/s para as bacias PCJ;
- No mês verificou-se um acréscimo de 9,42% no volume útil do Sistema Cantareira, que passou de 33,53% (31/01/2022) para 42,95% (28/02/2022). Em termos de volume útil acumulado, partiu-se de 329,14 milhões de metros cúbicos, no final de janeiro/2022, para 421,57 milhões de metros cúbicos, no final de fevereiro/2022;
- Considerando o histórico de vazões médias mensais afluentes desde o ano de 1930, este foi o 18º menor valor observado no mês (75º maior).

A figura a seguir ilustra as vazões médias mensais dos Sistema Cantareira.

