



FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES CONSULTA PÚBLICA Nº 2/2021 - de 02/02/2021 a 18/03/2021

NOME: CAROLINA DO CARMO SOUZA

<input type="checkbox"/> agente econômico <input type="checkbox"/> consumidor ou usuário			<input type="checkbox"/> representante órgão de classe ou associação <input checked="" type="checkbox"/> representante de instituição governamental <input type="checkbox"/> representante de órgãos de defesa do consumidor		
Consulta Pública sobre minuta de resolução que trata das especificações do querosene de aviação JET-A e JET A-1, dos querosenes de aviação alternativos e do querosene de aviação C (JET-C), bem como as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos agentes econômicos que comercializam esses produtos em território nacional					
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA		
18	Incluir critério para tolerância de resultados ou informar claramente que não serão aceitas tolerâncias.		Não conformidades limítrofes às especificações da resolução.		
Tabela I – Chumbo – Nota 40	Trocar para nota 39		A nota 40 trata-se de outro parâmetro.		
Tabela III – Estabilidade Térmica	Trocar para mín 260°C		Conforme ASTM D7566-20c - tabela I		
Tabelas IV, VIII e IX - Teor de Biodiesel	Estabelecer limite máximo o valor de < 5 mg/kg.		Conforme ASTM D7566-20c - A2.1, A6.1 e A 7.1		
Tabela VII	Inclui destilação simulada?		A ASTM D7566-20c considera o ensaio de destilação simulada (D2887) para a rota SPK-ATJ		
Tabelas VI, VIII e IX - item Destilação	Incluir os pontos 20 e 80% vol.		A ASTM D7566-20c considera nas tabelas A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 e A.7 os pontos 20 e 80% vol. de recuperados para o ensaio de destilação simulada. Além disso,		

Simulada:		faz o seguinte comentário: " O teste D2887 se destina a fornecer dados que podem ser usados para identificar quaisquer mudanças de composição que podem ocorrer devido a alterações de processamento ou contaminação. ";
Tabelas I, VI, VII, VIII e IX - item Ponto de Fulgor	Incluir a norma D7236 .	A ASTM D1655-20d considera na tabela I e a ASTM D7566-20c considera nas tabelas 1,A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 e A.7 a norma D7236.
Tabela VIII - item Destilação Física:	Incluir o ponto (T50-T10) .	Conforme tabela A6.1 da ASTM D7566-20c.
Tabela VIII - item Destilação Física:	Alterar o limite de T90-T10 para mínimo 40°C	Conforme tabela A6.1 da ASTM D7566-20c.
Tabelas VIII e IX - item Metais:	Retirar a medição de Lítio?	A ASTM D7566-20c não estabelece a determinação do teor de lítio para as rotas CHJ e SPK-HC-HEFA nas tabelas A6.2 e A7.2.

Este formulário deverá ser encaminhado à ANP para o endereço eletrônico: conspub_qualidade@anp.gov.br.