



## PATCH PANEL DESCARREGADO 24P COM ÍCONES

**Tipo do Produto** ACESSÓRIO PARA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES

**Padrão** RoHS Compliant

### Aplicações

**Ambiente de Instalação** Interno

**Ambiente de Operação** Não Agressivo

**Compatibilidade** Toda linha FCS

**Garantia** 12 meses

**Garantia Estendida** 15 ou 25 anos - Requer o cumprimento do Programa Especial de Garantia Estendida FCS

### Vantagem

- Confeccionado em aço e termoplástico de alto impacto, não propagante a chama;
- Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta;
- Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA 569);
- Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310E;
- Painel compacto de 1U de altura e 24 posições descarregadas, otimizando o espaço requerido em racks;
- Todas as posições são numeradas permitindo a identificação das conexões;
- Para completar as 24 posições, é necessário a utilização de conectores fêmea UTP;
- Produto compatível com conectores CAT.5e, CAT.6 e CAT.6A;
- Produto compatível com adaptadores ópticos SC, LC, F e tampa cega;
- Permite escalabilidade no número de portas conforme crescimento da planta do cliente;
- Fornecido com parafusos de fixação;
- Fornecido com ícones nas cores azul e vermelho;
- Fornecido com porta etiquetas em acrílico;
- Fornecido sem os conectores (descarregado);
- Fornecido com o guia traseiro de cabos que permite fixação individual dos cabos.

### Características Construtivas

**Largura** 482,6mm (19")

**Altura** 43,7mm

**Profundidade** 78mm (com guia traseiro)

<b>Material do corpo do produto</b>	Aço SAE1020 e Termoplástico de alto impacto Termoplástico ABS de alto impacto, não propagante a chama UL 94 V-0.
<b>Espessura da Chapa</b>	1,5mm
<b>Cor</b>	Preto
<b>Tipo da Pintura</b>	Epóxi
<b>Tipo de Conector</b>	RJ-45 U/UTP, adaptadores ópticos SC, LC, F e tampa cega.
<b>Quantidade de posições</b>	24 posições
<b>Acessório</b>	Guia de cabos traseiro incorporado, fornecido na mesma embalagem Parafusos para fixação
<b>Embalagem</b>	
<b>Tipo de Embalagem</b>	Caixa
<b>Quantidade por caixa (gift)</b>	01 peça
<b>Quantidade por caixa (carton)</b>	25 peças
<b>Lote mínimo</b>	01 peça
<b>Dimensão (LAP)</b>	510 x 80 x 60 mm
<b>Soluções Relacionadas</b>	Data Center, Commercial Building, Governo / Finanças, Saúde, Educação
<b>Normas Aplicáveis</b>	
<b>Norma</b>	TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPMENT ANSI/TIA/EIA 606B
<b>Certificações</b>	UL Listed E173971