Pregão Eletrônico N° 41/2026 (Lei 14.133/2021)

UASG 370003 - COORD. GERAL, DE LIC. CONT. E DOC/DGI/SE/CGU

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**

Contratação em período de cadastramento de proposta

23/11/2026 17:43

Pedido de Esclarecimento nº 2 - LETTEL CLOUD ENTERPRISE

“Questionamento 01:
O Anexo I do Termo de Referência, nos itens 1, 2, 3, 5 e 7, estabelece a contratação de suporte e garantia pelo período de 48 meses, entretanto utilizam como referência part numbers ALE com prefixos PP1N e PW1N, que correspondem a contratos de suporte com vigência de apenas 1 ano.
Entendemos que houve um equívoco durante a digitação da especificação e que devem ser ofertados part numbers que representem os 48 meses exigidos, mantendo integralmente as mesmas características dos part numbers referenciados (PP e PW respectivamente, conforme o item) e condições de cobertura e os níveis de serviço previstos no edital.
Está correto nosso entendimento?”

“Questionamento 02:
O item 11.1 específica:
“Transceptor óptico de 100 Gigabit, padrão QSFP28. Suporta enlaces de até 70 m em fibra multimodo OM3 e de até 100 m em fibra multimodo OM4. Conector MPO12. Deve incluir cabo óptico MPO 12 fibras para 12 conectores LC (breakout).”
O item estabelece o fornecimento de cabo óptico breakout juntamente com o transceptor QSFP28, porém não especifica o comprimento do cabo nem sua configuração de conectores e polaridade.
Solicitamos esclarecer qual o comprimento exigido para o cabo breakout MPO12–LC, bem como a configuração esperada dos 12 conectores LC e a polaridade necessária para a conexão.”

Em conformidade com o art. 164, da Lei nº 14.133/2021; art. 14, inciso III, alínea “a”, do Decreto nº 11.246/2022; art. 28, inciso II, da IN SGD nº 94/2022, c/c o item 12 do Ato Convocatório em tela, esclarecemos o que segue:

Resposta ao Questionamento 1: Correto o entendimento.

Resposta ao Questionamento 2: O Cabo óptico deverá possuir, no mínimo, 2 metros de comprimento. O Cabo deve ser do tipo fanout/breakout, multimodo, com conector MPO12, polaridade compatível com o transceptor a ser ofertado, e 12 conectores ópticos LC-UPC. Modelo de referência: Furukawa – 33950041 (CORDAO OPTICO CONECTORIZADO 12F OM4 LC-UPC/MPO12-UPC(F) 0.7D2/5.0D3 - MTF - LSZH – ACQUA).