


## LÂMPADA LED TUBULAR



ESQUEMA DE LIGAÇÃO



100 V - 240 V - 60Hz

DISPENSA REATOR



SAIBA MAIS:

LÂMPADA LED TUBULAR



LUZ QUENTE



LUZ FRIA

VIDA ÚTIL

ATÉ 25.000h

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERAT. DE COR	TAMANHO	UN. DE VENDA	MASTER
LED05.04	9 W	900 lm	3.000 K	0,60 m	CX	20 UN
LED05.02	9 W	900 lm	6.500 K	0,60 m	CX	20 UN
LED05.03	18 W	1.850 lm	3.000 K	1,20 m	CX	20 UN
LED05.01	18 W	1.850 lm	6.500 K	1,20 m	CX	20 UN


- Dispensa reator.
- Luz branca (6500 K) ou Luz amarela (3000 K).
- Bivolt.
- Bulbo em vidro.
- Tubo T-8.

## LÂMPADA LED TUBULAR HO



2,4 M

ESQUEMA DE LIGAÇÃO



AC 110 V - 240 V - 60Hz



SAIBA MAIS:

LÂMPADA LED TUBULAR



LUZ QUENTE



LUZ FRIA

VIDA ÚTIL

ATÉ 25.000h

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERAT. DE COR	TAMANHO	UN. DE VENDA	MASTER
TLHO65.BB	65 W	5500 lm	6.500 K	2,40 m	CX	4 UN

- Para novas instalações e retrofit.
- Vida útil: até 25.000 h.
- Sem radiação infravermelha e ultravioleta.
- Bivolt.
- Para grandes ambientes.
- 2,4 m de comprimento.
- Base G-13.

FOX LUX

10