



AO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2025

Processo Administrativo nº 59400.001503/2025-07

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADORES, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇOS

IDENTIFICAÇÃO PROPONENTE:

Empresa: 5A MAQUINAS LTDA

Endereço: Avenida Santos Dumont, N° 1665, Bairro Santa Bárbara, Criciúma/SC, CEP 88804.342

CNPJ: 60.179.675/0001-71 **IE:** 263521435

Telefone: (048) 99168-3447 **E-mail:** licitacao@5amaquinas.com.br

Representante Legal: Lucas Niero Budny (Sócio Administrador)

CPF: n° 132.915.689-74 **RG:** n° 6485101 SSP SC

Telefone: (048) 99168-3447 **E-mail:** licitacao@5amaquinas.com.br

Dados Bancários: Banco Sicredi – Agência 2604 – Conta Corrente 10420-8 (**Depósito em conta**)

Item	Und	Qtd	Descrição do Produto	Marca/ Modelo	Valor Unitário	Valor Total
18	Und	540	TRATOR AGRÍCOLA (TA), NOVO, POTÊNCIA (MÍNIMA) DO MOTOR DE 80CV. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO ANEXO.	Budny/ 8040STD	R\$ 159.400,00	R\$ 86.076.000,00
TOTAL: R\$ 86.076.000,00 oitenta e seis milhões, setenta e seis mil reais)						

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias úteis, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO.

Nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência.

Criciúma/SC, 15 de julho de 2025.

5A MAQUINAS Assinado de forma digital
por 5A MAQUINAS
LTDA:6017967 LTDA:60179675000171
5000171 Dados: 2025.07.15
16:45:05 -03'00'

5A MÁQUINAS LTDA
CNPJ nº 60.179.675/0001-71
Representante Legal
LUCAS NIERO BUDNY
CPF nº 132.915.689-74

AV SANTOS DUMONT, nº1665 Criciúma-SC CEP 88.804-342
Email: lucasnierobudny@gmail.com



8040STD

ESPECIFICAÇÕES TRATOR BDY 8040STD

MOTOR DIESEL

Potência	80 hp Turbo
Cilindros CC	4320
Cilindros	4
Refrigeração	Água
Capacidade do Carter	10l
Filtro de Ar	Seco
Capacidade do Tanque de Combustível	85l

TOMADA DE FORÇA

Rotação tdp	540/540E
Tipo de tdp	Independente e proporcional
Acoplamento tdp	6 estrias / 35mm

TRANSMISSÃO

Tração	4X4
Transmissão Alavancas Laterais	12 marchas sincronizadas com Reversor 12Fx12R
Embreagens	disco duplo independente acionamento mecânico
Capacidade Reservatório Lubrificante	27l
Bloqueio do diferencial com acionamento mecânico	

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão da bomba	51L/min. A 2000 rpm
Controle remoto	2 / 3 vias (duplo)
Capacidade do levante com cilindro externo	2400kg
Categoria Dos engates Do levante	Categoria II

DIMENSÕES

Comprimento: 4.100 mm Altura: 2.885 mm Largura: 2.040 mm

SISTEMA DA DIREÇÃO

Tipo	Hidrostática Independente
Vazão da bomba	16,2L/min A 2000 RPM
Reservatório de Óleo	1,4l

RODADOS

Dianteiros: 9,5-24" R1 / Traseiros: 14,9-30" R1

FREIOS

Tipo: multidiscos úmido com acionamento mecânico independente ou em conjunto com o pedal combinado ao freio de estacionamento.

Freio de Estacionamento trava manual dos pedais

PESO

Peso Total	3200 kg
Contra Pesos Dianteiro	Opcional: 13x22 kg
Contra Pesos Traseiros	Opcional: 8x45 kg

ITENS OPCIONAIS

- Freio acionamento Hidráulico - Motor Turbo - Intercooler

ITENS DE SÉRIE: Acelerador de pé e de mão - Instrumentação: luz de alerta e pressão do óleo do motor - Medidores: água, combustível e horímetro - Tacômetro, termômetro, Rotação T.D.P - Assento ajustável com sinto de segurança - Estrutura de proteção contra capotamento/Rops - Sistema de segurança TDP - Luzes indicadoras de direção: alta e baixa - Controle de posição - Luz de trabalho traseira - Barra de tração - Luzes de segurança: seta direcional e piscada de alerta - Sinal sonoro de ré - cabine com ar condicionado - isolamento acústico - para brisa de vidro laminado - luz giratória tipo giroflex sobre a cabine - espelhos retrovisores externos - indicador de combustível - indicador de temperatura do fluido de arrefecimento - indicador de pressão do óleo - luz de parada traseira - lanternas indicadoras de direção - faróis de trabalho - buzina - faróis auxiliares - alternador de 14v - bateria de 12v.