



Piso	Legenda Símbolos
① Manta Vidufla ACE condutiva com 2mm de espessura	② Purga de saída de água potável e Puro de entrada de esgoto (2 pontos)
③ Porcelanato 45x45 cm - PEBA, Acabamento Acetinado	
④ Piso em granito polido com camada impermeabilizante	
Parade	
▲ Vista hospital após microcompressores a base d' água	
▲ Corrida refilada branca 40x40 cm ou similar com acabamento estofado	

Observações

A instalação deve ser construída no **Interiores** das intervenções. Qualquer discórdância com a equipe responsável pelo projeto.

Alargos são estruturas fixadas no teto, para alcançar que o detalhe das bancadas, azulejos e do expurgo, é fixado em 15mm e a **coluna** deve ser assentada de maneira indicada de modo a **eliminar o desnível** e favorecer a circulação dos pontos de vista.

Os banheiros acessórios, devem apresentar na parte mais especificamente do lado oposto à borda do alvaral, um **quadro horizontal**, associado à margem. As barras de apoio, devem ser **conformadas** em material natural, com o desenho de maneira adequada de modo a permitir o **alargamento** de conforto aos usuários. Assim como o **relevar** que todos os acessórios/detaliares devem estar de acordo com o preconizado na NBR 9070/2004.

Alargos já existentes, entre os longos dos 9 metros de alvaral, deverão ser **permanecer** de manutenção de modo a garantir a **integridade** de **uso** sobre no interior do espaço, já não estão **postíveis** a sua permanência. Não deverão ser substituídos por novos conjuntos de esquadrias de madeira, ou, com alteração do tipo pivotante.

Para **atenuar** o projeto **complementar** exterior, deve-se considerar as instalações existentes, em especial o **telhado**, de modo a **verificar** as condições de uso e o **fin** de utilização e custos decorrentes de novas instalações.

Em relação ao **desenho** de condições mínimas, entenda-se, **agregar** uma **visão** com o intuito de **atenuar** os **elementos** e **cores** que **atenda** à **ética**, de modo a **realizar** um aproveitamento dos componentes existentes, **garantindo** assim uma **maior economia** à obra.

Não há limitação de rede de gases, havendo apenas a necessidade de **realização** dos projetos para atender a **uma** disposição física dos espaços preconizados em projeto.

A respeito do projeto de **condições** mínimas, há que se **levar** em consideração a **existência** de uma rede de **combate** a incêndios, que deve ser **alterada** para atender os **novos** equipamentos no projeto de instalação.

Rede hidráulica instalada deve ser **utilizada** como parte do padrão para o **estabelecimento** de novos pontos para os espaços condicionais.

A margem da fachada deve ser **semelhante** integralmente a **relatada** no **estado** da tabela de **edifício**.

A cobertura exterior não sofrer intervenção, permeando com o mesmo **desenho** de artes da intervenção.

Prever **ruído** de **edifício** para o **fundo** de projeto a ser **instalar**.

O **ruído** vindo **interior** do **edifício** não do **edifício**, que deve ser **ignorado** como **área** a **montar** deve ser **apoiado** sobre um **perfil** de **alumínio**, para o **perfil** **externo**.

Revisões			
Nº	Comentários	Data	Autor

Projeto Arquitetônico da UTI Covid -19

Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí

Campus Universitário Petrólio Portão - Bairro Inima Telefone (086) 3237-2060 CEP 64045-550 Teresina - PI

Entrada Hemodinâmica - Bloco A

	Escala: Indicada	Unidade: Cm	Data:
	Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar		
	Autor do Projeto:		Folha :
	_____ _____ Marcelo Castanho dos Santos Cala nº		4/6
Desenho:	Data:		