



- 1. **diâmetro pântal caga - H = 1,10m**
- 2. **diâmetro pântal caga - H = 2,10m**
- 3. **diâmetro pântal caga - H = 0,15 e ferro**
- 4. **diâmetro pântal/diâmetro pântal - H = 0,15 e ferro**
- 5. **diâmetro de vácuo temperado - H = 0,15 e ferro**
- 6. **diâmetro de vácuo temperado e cilindro pântal - H = 2,10m**
- 7. **impressora**
- 8. **exploradora**

MODELO	DEFINIÇÃO	USUÁRIO
PLANO DESEMPENHO DE DESEMPENHO DE SETOR - ADEQUADO		0,67 a 0,90 (a-b)
PLANO DESEMPENHO DE DESEMPENHO DE SETOR - INTERMÉDIO		0,67 a 0,90 (a-b)
PLANO DESEMPENHO DE DESEMPENHO DE SETOR - PÉSSIMO USUÁRIO		0,67 a 0,90 (a-b)
PLANO DESEMPENHO		0,50 a 0,60
PLANO DESEMPENHO (NO DE PONTOS)		0,50 a 0,70
DESEMPENHO DE QUALIDADE E USUÁRIO DE USUÁRIO		N = 0,50
ANEXO PARA PONTOS DESEMPENHO DE SETOR (PONTOS)		0,50 a 0,90
ANEXO PARA PONTOS		0,50 a 0,90
USUÁRIO DE USUÁRIO PARA PONTOS (PONTOS)		0,50 a 0,90

observações: 1. todas as dimensões deverão ser confirmadas no local antes da execução dos serviços e instalações.
2. para qualquer alteração no projeto deverá ser consultado o(s) autor(es).
3. todas as instalações deverão seguir a nbr 9050 (abt, 2020).
4. Consultar o Manual de Sinalização Visual / NSS / Janeiro 2021.



