



**MTS** SANDEI  
HARVESTING EXCELLENCE

# THR

## DESENVOLVIDO PARA GRANDES PRODUÇÕES

THR850 é equipada com um cabeçalho reforçado, uma transmissão hidrostática, um motor Volvo Penta, e grande performance em pneus, permitindo que colha tomates em locais que outras máquinas não conseguem.



**THR 650**

**THR 850**

TAMANHO	COMPRIENTO	m	11,71	11,71
	ALTURA	m	3,80	3,80
	LARGURA	m	3,13	3,66
	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE RODAS	m	2,60	2,60
	TRACK	m	1,66	1,66
ENGINE	FORÇA	kW	185 kW (252 CV)	185 kW (252 CV)
	TORQUE	Nm	1.160 @ 1.200 rpm	1.160 @ 1.200 rpm
	RPM	rpm	1.500	1.500
	COMPRESSÃO	cc	Bicilindrico 720 cc	Bicilindrico 720 cc
TRANSMISSÃO	BOMBA	cc	100	100
	MOTOR	cc	110	110
VELOCIDADE	1ª	km/h	4	4
	2ª	km/h	8	8
	3ª	km/h	15	15
	4ª	km/h	25	25
PNEUMÁTICOS	STANDARD		540/70 R24 - 500/55 R26,5	600/55 R26,5
	OPTIONAL		500/70 R24 - 540/70 R24	540/70 R24
EIXO E TRANSMISSÃO			4 rapporti	4 rapporti
TRABALHANDO	LARGURA DA BARRA DE COLETA	cm	150	150-180
TAMANHO DE PEÇAS	LARGURA DE COLHEITA	cm	120	120-150
	LARGURA DO BATEDOR	cm	120	150
	LARGURA ESTEIRA ALIMENTADORA DO SELETOR	cm	104	130
	LARGURA ESTEIRA DE SELEÇÃO MANUAL	cm	92	128
	LARGURA ESTEIRA DE DESCARGA DE TOMATE	cm	100	100
	ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA DE TOMATE	cm	4,2	4,2
SELETORES ÓTICOS	QUANTIDADE DE CANAIS	nº	40	50
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	MÁXIMO	lt	320	320