



## Jurong Topmac Machinery Co.Ltd

Address: No. 6 PUXI ROAD, TIANWANG TOWN, JURONG CITY, JIANGSU PROVINCE

Website: [www.topall.cc](http://www.topall.cc) <http://topmac.en.made-in-china.com> Email: [sales@topall.cc](mailto:sales@topall.cc)

Tel: 0086-511-87459066/13913404508

### DUMPER - TODO TERRENO



| MODELO                                  |                   | <u>SD20</u>                              | <u>SD30(FJ30)</u>                        | <u>SD30S (FJ30S)</u>                     | <u>SD30R (FJ30R)</u>                     |
|---|-------------------|--|--|--|--|
| CAPACIDADE (kg)                         |                   | 2000                                     | 3000                                     | 3000                                     | 3000                                     |
| CAPACIDADE DA CAÇAMBA (m <sup>3</sup> ) |                   | 1  | 1,5                                      | 1,5                                      | 1,5                                      |
| TIPO TRACÇÃO                            |                   | 4×2                                      | 4×4                                      | 4×4                                      | 4×4                                      |
| VELOCIDADE MÁXIMA(km/h)                 |                   | 22                                       | 25/28                                    | 25/28                                    | 25/28                                    |
| CAPACIDADE DE RAMPA (%)                 |                   | 21                                       | 36                                       | 36                                       | 36                                       |
| MIN. RAIO DE GIRO(m)                    |                   | ≤5                                       | ≤5.5                                     | ≤5.5                                     | ≤5.5                                     |
| MIN. ALTURA SOLO(mm)                    |                   | ≥205                                     | ≥248                                     | ≥248                                     | ≥248                                     |
| PNEUS                                   | Roda frontal (mm) | 6.50-15                                  | 12-16.5                                  | 12-16.5                                  | 12-16.5                                  |
|   | Roda Traseira     | 7.50-15                                  | 12-16.5                                  | 12-16.5                                  | 12-16.5                                  |
| EMBREGEM                                |                   | Embeagem seca, Platô e disco             |  |  |  |
| CÂMBIO                                  |                   | 4 velocidades a frente e 1 a ré          | 4 velocidades a frente e 4 a ré          | 4 velocidades a frente e 4 a ré          | 4 velocidades a frente e 4 a ré          |
| SISTEMA DE DIREÇÃO                      |                   | Hidraulica                               | Hidraulica                               | Hidraulica                               | Hidraulica                               |
| PARTIDA ELÉTRICA                        |                   | SIM                                      | SIM                                      | SIM                                      | SIM                                      |
|   | MODELO            | YUNNEI YN27                              | NC485/F3L912/CA498                       | NC485/F3L912/CA498                       | NC485/F3L912/CA498                       |
| MOTOR                                   | TIPO              | 4 cilindros, 4 tempos refrigerado a água | 4 cilindros, 4 tempos refrigerado a água | 4 cilindros, 4 tempos refrigerado a água | 4 cilindros, 4 tempos refrigerado a água |
|   | POTÊNCIA          | 42kw; 56,3 Cv/2400rpm                    | 30kw; 40,23 Cv/ 2600rpm(NC485)           | 30kw; 40,23 Cv/ 2600rpm(NC485)           | 30kw; 40,23 Cv/ 2600rpm(NC485)           |
| DIMENSÕES (mm)                          |                   | 3100×1800×2450 (mm)                      | 3900×1800×2500(mm)                       | 4200×1800×2500(mm)                       | 4200×1800×2500(mm)                       |
| PESO (kg)                               |                   | 1600                                     | 2500                                     | 2250                                     | 2500                                     |