



B500 H



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	B500 H VARREDEIRA DE SUÇÃO
Marca	HAIDE
Dimensão (C x L x A)	3365 x 1120 x 2170 mm
Motor	YANMAR 4TNV88-BMHD
Potência	31 KW / 41,57 HP - 2600 rpm
Transmissão	4x2 Hidrostática
Direção	Hidrostática de chassi articulado
Partida	Elétrica
Peso	1970 kg
Lixeira volume e basculamento	500 L com basculamento hidráulico
Largura varrido	1900 mm – 2150 mm
Velocidade máxima trajeto	20 km/h
Velocidade de varrição	1-10 km/h
Capacidade de varrição prática (velocidade de 06 km/h)	10.800 m ² /h ou 86.400 m ² a cada turno de 8 horas de trabalho
Max. densidade de sucção	2,0 – 2,7 g/cm ³
Min. raio de giro exterior	2,625 m
Capacidade de rampa / Ladeira	20 %
Bomba de água (pulverizador/aspersor)	Elétrica de 8 L/min
Volume do tanque de água limpa	150 L
Volume do tanque de óleo hidráulico	58 L
Comprimento / Diâmetro da mangueira de sucção	2500 mm / 150 mm
2 escovas laterais com diâmetro	650 mm
Largura total de irrigação	1800 – 2200 mm
Combustível	Diesel
Consumo combustível	03 L/h
Freio de serviço e estacionamento	Hidráulico
Pneus dianteiros e traseiros	Pneumático
EQUIPAMENTO DE SÉRIE	Cabine fechada com ar condicionado e câmara traseira.
	Assento ergonômico
	Cinto de segurança
	Para brisas com limpador
	Farol rotativo e luzes em LED
	Retrovisores
	Alerta acústico de marcha ré