



BIELORRÚSSIA-622



Este trator destina-se a várias operações agrícolas acopladas a máquinas montadas, semi-montadas e rebocadas, para operações de transporte e para operações na indústria.

As pequenas dimensões permitem o uso do trator em estufas e salas pequenas, terrenos de baixo contorno.
Padrão ambiental Estágio IIIa.

Onde comprar

Modelo	«LOMBARDINI» LDW2204T
Potência, kW (hp)	46 (62,5)

Lar Produção tratores Modelo básico BELARUS-600

Características técnicas

Motor

Tipo	motor diesel turboalimentado de quatro tempos com injeção de pré-câmara
Modelo	«LOMBARDINI» LDW2204T
Potência, kW (hp)	46 (62,5)
Velocidade nominal do virabrequim, rpm	3000
Número de cilindros, unid.	4
Deslocamento, eu	2,07
Torque máximo, Nm	174
Consumo específico de combustível na potência operacional, g/kWh	329
Fator de backup de torque, %	18
Capacidade do tanque de combustível, l	90

Transmissão

Embreagem	seco, disco único
Caixa de velocidade	mecânico, com embreagens de fácil engate
Número de marchas: frente/ré	16/8

Velocidade de deslocamento: para frente/para trás, km/h	1,2-36,6/2,1-19,5
Tomada de força traseira:	
<i>I contínuo, rpm</i>	540
<i>contínuo II, rpm</i>	1000
<i>velocidade no solo I, rev/m de viagem</i>	3,2
<i>velocidade no solo II, rev/m de viagem</i>	6

Articulação do elevador hidráulico

Versátil, cilindro remoto	
Capacidade de elevação no ponto de suspensão, kg	2800
Pressão máxima, MPa	20
Desempenho da bomba, l/min	40
Capacidade do sistema hidráulico, l	22

Dimensões e peso

Comprimento total, mm	3450
Largura, mm	1700
Altura até o topo da cabine, mm	2380
Base do trator, mm	1390
Pista, mm:	
<i>rodas da frente</i>	1390,1530
<i>rodas traseiras</i>	1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830
Liberação agrotécnica, mm	560
Raio de viragem mínimo, m	3,9
Peso operacional, kg	4000
Tamanhos de pneus:	
<i>rodas da frente</i>	12,4R-16
<i>rodas traseiras</i>	360/70R24
Disposição da roda	4x4

Opções adicionais

- Articulação dianteira do elevador;
- TDF frontal com haste de eixo;
- Pesos de lastro dianteiros;
- Mangueiras de engate;
- engate de reboque TSU-1M;
- Suporte com embreagens de corte.

Para solicitar unidades completas, dirija-se aos revendedores de sua região

Encontre um revendedor

© 2002 – 2023

“Minsk Tractor Works”