



BIELORRÚSSIA-152

Mini trator, fábrica de montagens Smorgon



Este é um trator de rodas compacto de classe de tração 0,2 com arranjo de rodas 4x4.

Destina-se a operações agrícolas em pequenos terrenos de contorno, para lavoura primária e pré-semeadura, semeadura e corte de grama, cultivo em linha em espaçamento acoplado a máquinas e implementos montados e rebocados, para trabalhos diversos em utilidades e indústria.

Onde comprar

Modelo, gasolina	GX390 (HONDA)
Potência, kW (hp)	8,7 (11,8)

Lar Produção tratores Motoblock e mini trator

Características técnicas

Motor

Tipo	gasolina, A-92
Modelo	GX390 (HONDA)
Potência, kW (hp)	8,7 (11,8)
Número de cilindros, unid.	1
Consumo específico de combustível na potência operacional, g/kWh	313

Transmissão

Embreagem	Fricção, multidisco
Caixa de velocidade	mecânico, relação fixa com engrenagens de malha constante
Number of gears: forward/reverse	4/3
Travel speed: forward/reverse, km/h	2,96 - 18,46/4,2 - 13,47

Hydraulic lift linkage

Load-sensitive (LS) on the base of variable-displacement pump with 4-section electrohydraulic distributor (EHS-1).

Lifting capacity at suspension point, kg	200
Maximum pressure, MPa	14

Dimensions and weight

Overall length, mm	2450
Width, mm	990
Height, mm	1970
Agrotechnical clearance, mm	300
Least turning radius, m	2,5
Weight, kg	650
Wheel arrangement	4x4

Specificity of the model

Differences in Belarus-152 small-sized tractor from the series model of Belarus-132H:

- front driving axle;
- Swinging rear axle;
- controlled front wheels;
- new design;
- disengageable rear axle;
- sprung seat;
- mechanical locking of the rear wheels;
- increased ground clearance.

To order completing units
address to the dealers in your
region

[Find a dealer](#)