



BIELORRÚSSIA-952.4



Lar Produção tratores Modelo básico BELARUS-900

O trator destina-se a diversas operações agrícolas com máquinas e implementos montados, semi-montados e rebocados, para operações de transporte. Caixa de engrenagens sincronizada, eixo motriz dianteiro com grupos de engrenagens planetárias de dentes retos. Padrão ambiental Estágio IIIa.

Onde comprar

Modelo	D-245.5S3A
Potência, kW (hp)	70 (95)
Disposição da roda	4x4

Características técnicas

Motor

Tipo	Motor a diesel com sistema de injeção de combustível CommonRail ou Mercer, com turbocompressor e intercooler
Modelo	D-245.5S3A
Potência, kW (hp)	70 (95)
Velocidade nominal do virabrequim, rpm	1800
Número de cilindros, unid.	4
Deslocamento, eu	4,75
Torque máximo, Nm	464
Consumo específico de combustível na potência operacional, g/kWh	220
Fator de backup de torque, %	25
Capacidade do tanque de combustível, l	135

Transmissão

Embreagem	dry, single-disk
Gearbox	mechanical, synchromesh
Number of gears: forward/reverse	14/4

Travel speed: forward/reverse, km/h (with a step-down reduction gear)	2,8-39,9 (2,1-29,9)/5,8-13,2 (4,4-9,9)
Rear PTO:	
<i>continuous I, rpm</i>	540
<i>continuous II, rpm</i>	1000
<i>ground-speed I, rev/m of travel</i>	3,36
PTO control	electrohydraulic

Hydraulic lift linkage

Remote-cylinder, with hydraulic lift, providing draft, positional, mixed and height adjustment of agricultural implement position.

Lifting capacity at suspension point, kg	4000
Maximum pressure, MPa	20
Pump performance, l/min	45
Hydraulic system capacity, l	28

Dimensions and weight

Overall length, mm	4440
Width, mm	1970
Height to cabin top, mm	2850
Tractor base, mm	2450
Track, mm:	
<i>front wheels</i>	1535-2120
<i>rear wheels</i>	1500-2100
Agrotechnical clearance, mm	510
Least turning radius, m	4,5
Fordable depth, m	0,85
Operating weight, kg	4800
Tire sizes:	
<i>front wheels</i>	360/70R20
<i>rear wheels</i>	18,4R34
Wheel arrangement	4x4

Additional options

- Metal-ceramic pads for coupling clutch;
- Ballast weights for rear wheels;
- Brakes operating in oil bath;
- Double-lever gearbox control;
- Kit for twinning of rear wheels;
- Additional seat;
- Air conditioner.

**To order completing units
address to the dealers in your
region**

[Find a dealer](#)

