

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D370-16I	8511.90.00	Porta-escovas montado com: placa de aço zincado, espessura de 1,2 mm (+/-0,1 mm), diâmetro de 61,1 mm (+/-0,1 mm); placa de fluxo de aço ou cobre estanhado; guias das escovas de resina fenólica com espessura de 1,5 mm (+/-0,1 mm) e cota para encaixe da escova de 10,225 mm (+/-0,075 mm); seis escovas de carbono com duas camadas de composições diferentes, dureza Rockwell de 50 a 80, comprimento útil das escovas de 9,8 mm (+/-0,15 mm) e espessura total de 4,2 mm (+/-0,04 mm); cordoalha de conexão externa de cobre trançado e seção transversal de 10 mm ² e vedação de geometria parabólica, com a função de conduzir a corrente elétrica até o induzido para geração de torque e rotação para a movimentação do motor de combustão, utilizado em motor de partida para veículos leves e médios


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

O porta-escovas é montado com: placa de aço zincado de espessura 1,2 mm (+/-0,1 mm) e diâmetro de 61,1 mm (+/-0,1 mm); placa de fluxo de aço ou cobre estanhado; guias das escovas de resina fenólica com espessura de 1,5 mm (+/-0,1 mm) e cota para encaixe da escova de 10,225 mm (+/-0,075 mm); seis escovas de carbono com duas camadas de composições diferentes, dureza Rockwell de 50 a 80, comprimento útil das escovas de 9,8 mm (+/-0,15 mm) e espessura total de 4,2 mm (+/-0,04 mm); cordoalha de conexão externa de cobre trançado e seção transversal de 10 mm² e vedação de geometria parabólica.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*





Dimensão	Valor
$\varnothing 1$	61,1 $\pm$ 0,1 mm
T1	1,2 $\pm$ 0,1 mm
T2	1,5 $\pm$ 0,1 mm
L2	10,225 $\pm$ 0,075 mm
T3	4,2 $\pm$ 0,04 mm
L3	9,8 $\pm$ 0,15 mm
A4	10 mm ²

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

O porta-escovas é instalado na carcaça do motor de partida, com o terminal da sua cordoalha fixado ao terminal da chave magnética (também um componente do motor de partida).

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O porta-escovas faz parte do conjunto de comutação do motor de partida, sendo responsável por conduzir a corrente elétrica até o induzido, onde o campo magnético aí produzido e interagindo com o campo magnético produzido pelos ímãs permanentes na carcaça polar, permitem a geração de torque e rotação para a movimentação do motor de combustão.

Em condições de sobrecarga, é esperado o rompimento das cordoalhas das escovas, devido ao aumento de temperatura. Sendo assim, o subconjunto tem a função secundária de proteção em sobrecarga.