

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do Ex-Tarifário
F191-16I	8512.20.29	Farol de rodagem diurna (DRL), formato retangular dotado de duas lâmpadas halógenas do tipo incandescente de 12 V, uma com função de farol de rodagem e outra com função de sinalizador de direção (pisca), estrutura do dispositivo composta de PC/ABS+GF30% e lente externa em vidro temperado PMMA; montado no para-choque frontal de veículos automotivos; dimensões máximas aproximadas de 250 mm x 200 mm x 190 mm.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Farol de rodagem diurna (DRL), é um item de segurança projetado para fornecer iluminação indicação de direção (seta), e orientação de posição (pisca-alerta), a ser utilizado em condições de neblina e poeira, possui duas lâmpadas halógenas do tipo incandescente de 12 v, uma com função de farol de rodagem de cor transparente, e outra com função de sinalizador de direção (pisca) de cor laranja. O equipamento atende os requisitos de fotometria de lâmpada de nevoeiro j 583 e curvas j 852; UNECE R19 e R119 de dimensões aproximadas de 250 x 200 x 190 mm, e peso aproximado de 472 gr.
- A estrutura do dispositivo é composta por PC / ABS + GF30% (Policarbonato e Acrilonitrila Butadieno Estireno com 30% fibra de vidro); e lente externa em vidro temperado (polimetilmetacrilato- PMMA).

2. Aplicação do item importado

- Aplicado no para-choque dianteiro de veículo automotivo.

3. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

