

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do Ex-Tarifário
F395-20I	8481.80.92	Bloco de válvulas hidráulicas, contendo um bloco de alumínio 6061-T6, um bloco em ferro fundido, válvulas do tipo Cartuchos e conexões hidráulicas, com pressão máxima de trabalho entre 27.500 e 30.000 kPa (4000 e 4350 PSI), e temperatura entre -23 e 104 graus Celsius, com solenoides que operam a 12 VDC e 3 A, vazão máxima entre 0 e 166 l/min de acordo com a necessidade do equipamento, conjunto montado com medidas entre 197,3 mm e 217,6 mm de largura, e 287,5 mm e 316,7 mm de altura, e 266,7 mm e 370,8 mm de comprimento, aplicado em máquinas agrícolas.

Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Bloco de válvulas hidráulicas;
- Contendo um bloco de alumínio 6061-T6;
- E válvulas do tipo Cartuchos;
- Com pressão máxima de trabalho entre 27.500 e 30.000 kPa (4000 e 4350 PSI);
- E temperatura entre -23 e 104 graus Celsius;
- Solenoides operando a 12 VDC e 3 A;
- Vazão Máxima entre 0 e 166 l/min;
- Conjunto montado com medidas entre 197,3 mm e 217,6 mm de largura;
- E 287,5 mm e 316,7 mm de altura;
- E 266,7 mm e 370,8 mm de comprimento;

Aplicação do item importado:

- Colheitadeiras de grãos

Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

