

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F10-221	4011.20.90	Pneu LT 285/75 R16 E/10PR, composto de base borracha e cordoalhas de poliéster/aço, índice de carga/símbolo de velocidade 126/123Q, 100% para fora de estrada, para sistema de rodagem, aplicado em veículo utilitário civil e militar.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Pneu LT 285/75 R16 E/10PR, índice de carga 126/123, símbolo de velocidade Q, para uso 100% fora de estrada, utilizado no sistema de rodagem do veículo, para realizar o contato do veículo com o solo, transmitindo tração/frenagem, direção, absorvendo impactos e suportar a carga do veículo. Composto base borracha, cordoalhas de poliéster/aço.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

(obrigatório conter as principais dimensões):



Características e Benefícios

- Design especial da banda de rodagem próprio para estradas não pavimentadas garante excelente tração e auto limpeza.
- Combinação de blocos e sulcos aumentam o desempenho e a dirigibilidade.
- Protetores laterais reforçados aumentam a resistência do costado/parede lateral contra cortes e compressões laterais.



Medida	LR/PR	IC/SV (índice de carga/ símbolo de velocidade)	Roda Padrão	Largura Nominal da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Cap. de Carga (kg)	Pressão de Inflação Máxima (Lb/pol ²)
LT285/75R16	E/10PR	126/123Q	8.0J	286	840	1700/1550	80

3. Aplicação do item importado:

Veículos utilitários nas versões civis e militares que estão estruturados o pneu e roda aro 16, para o mercado nacional e internacional possuindo modelos jipes, pick-ups, caminhões leves e microônibus.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Realizar o contato do veículo com o solo transmitindo tração/frenagem, direção, absorvendo impactos e suportar a carga do veículo.