

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F93-22I	87089300	Disco amortecedor composto por aço médio carbono, possui volante primário, anel de atrito, flange, cubo, rebites, anel de vedação, graxa, capa guia, conjunto de molas e carcaça, cubo estirado com perfil N 42 x 1,5 x 30 x 26 x 9H pela DIN 5480, curva simétrica com três estágios de rigidez sendo 6,9 Nm, 32,1 Nm, 117 Nm, ângulos 24,3 graus, 9,2 graus, 5,8 graus, histerese básica entre 3 Nm a 15 Nm, torque de batente 1035 Nm, com dimensões máximas de 300 mm de diâmetro, 40 mm de espessura, com 8,7 Kg, aplicado no amortecimento dos impactos no acionamento da embreagem, utilizado em tratores agrícolas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Disco amortecedor composto por aço médio carbono, possui volante primário, anel de atrito, flange, cubo, rebites, anel de vedação, graxa, capa guia, conjunto de molas e carcaça, cubo estirado com perfil N 42 x 1,5 x 30 x 26 x 9H pela DIN 5480, curva simétrica com três estágios de rigidez sendo 6,9 Nm, 32,1 Nm, 117 Nm, ângulos 24,3 graus, 9,2 graus, 5,8 graus, histerese básica entre 3 Nm a 15 Nm, torque de batente 1035 Nm, com dimensões máximas de 300 mm de diâmetro, 40 mm de espessura, com 8,7 Kg, aplicado no amortecimento dos impactos no acionamento da embreagem, utilizado em tratores agrícolas.

2. Imagem da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



3. Aplicação do item importado:

Tratores.

4. Composição do item importado:

Aço médio carbono.