

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

*- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -*

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
B174-22I	8481.90.90	Abraçadeira de trava da válvula, fabricada em aço carbono, cementado, temperado e revenido, com dimensões aproximadas de 7,5 x 2,5 x 5 mm, com dureza superficial de 600 HV1, profundidade de camada endurecida de 0,13 mm (+/-0,07 mm), para aplicação em veículos automóveis elétricos ou híbridos.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- O tratamento térmico da superfície inclui cementação, têmpera e revenimento.
- Dureza da superfície: 600HV1 MIN
- Profundidade da camada endurecida: 0,13+/-0,07 (550HV)

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



7.5 x 2.5 x 5mm

### 3. Aplicação do item importado:

Veículos automóveis elétricos e híbridos.

### 4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Atua em conjunto com a sede superior de mola da válvula para transferir a força da mola para a válvula.