

COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº

284/2021

SDIC D10-19R

EX-TARIFÁRIO VIGENTE

NCM: 8413.60.19 Ex 002

Descrição:

(copiar/colar da legislação)

Bomba elétrica sem-escovas de refrigeração PAD2, centrífuga, com unidade de controle eletrônica integrada em compartimento selado, controlada por sinal PWM (Modulação por largura de pulso) ou protocolo de comunicação LIN, com diâmetro externo de 69mm, comprimento axial sem o canal de entrada entre 61 e 63mm, potência hidráulica entre 2,5 e 3,8W, vazão variável entre 600 L/h e 1100 L/h e tensão nominal 13 Vdc; utilizada para gerenciamento térmico em aplicações da indústria automotiva e de mobilidade.

Imagem ou desenho esquemático



Características técnicas

Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)

- 1 Bomba elétrica sem-escovas de refrigeração PAD2
- 2 Controlada por sinal PWM ou comunicação LIN;
- 3 Diâmetro externo de 69mm, comprimento axial sem o canal de entrada entre 61 e 63mm
- 4 Potência hidráulica entre 2,5 e 3,8W
- 5 Vazão variável entre 600 L/h e 1100 L/h
- 6 Tensão nominal 13 Vdc

Processo de fabricação

(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)

Montar componente de fixação por expansão da borracha com auxílio de prensa hidráulica no canal da flange da bomba elétrica sem escovas

Aplicação no setor automotivo (copiar da consulta pública) :

Aplicação automotiva em sistemas de gerenciamento térmico de veículos.

PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE

NCM: 8413.30.90

Descrição:

(não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)

Bomba elétrica sem-escovas de refrigeração PAD2, centrífuga, com unidade de controle eletrônica integrada em compartimento selado, controlada por sinal PWM (Modulação por largura de pulso) ou protocolo de comunicação LIN, com diâmetro externo de 69mm, comprimento axial sem o canal de entrada entre 61 e 63mm, potência hidráulica entre 2,5 e 3,8W, vazão variável entre 600 L/h e 1100 L/h e tensão nominal 13 Vdc; utilizada para gerenciamento térmico em aplicações da indústria automotiva e de mobilidade.

Imagem ou desenho esquemático



Características técnicas

Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)

- 1 Bomba elétrica sem-escovas de refrigeração PAD2
- 2 Controlada por sinal PWM ou comunicação LIN;
- 3 Diâmetro externo de 69mm, comprimento axial sem o canal de entrada entre 61 e 63mm
- 4 Potência hidráulica entre 2,5 e 3,8W
- 5 Vazão variável entre 600 L/h e 1100 L/h
- 6 Tensão nominal 13 Vdc

Processo de fabricação

(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)

Montar componente de fixação por expansão da borracha com auxílio de prensa hidráulica no canal da flange da bomba elétrica sem escovas

Aplicação no setor automotivo:

Aplicação automotiva em sistemas de gerenciamento térmico de veículos.