

COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº

284/2011

SDIC D11-19R

EX-TARIFÁRIO VIGENTE

NCM: 8483.40.90 Ex 005

Descrição:

(copiar/colar da legislação)

Variador de fase do eixo de comando com roda dentada sinterizada trilobular, dentes com tolerancia de linha de perfil de 0.05mm, rugosidade 1.6 Ra e dureza 50 HRB min., com molas e válvula de retenção de óleo em aço com capacidade de 0.626ml/° integradas para motores de combustão interna.

Imagem ou desenho esquemático



Características técnicas

Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)

- 1 Variador de fase do eixo de comando com roda dentada sinterizada trilobular para motores de combustão interna. motores de combustão interna variable valve timing (VVT)
- 2 Material: Aço
- 3 Dentes com tolerancia de linha de perfil de 0.05mm
- 4 Rugosidade 1.6 Ra
- 5 Dureza 50 HRB min.
- 6 Com molas e válvula de retenção de óleo em aço com capacidade de 0.626ml/°

Processo de fabricação

(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)

Não consta.

PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE

NCM: 8409.91.90

Descrição:

(não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)

Variador de fase do eixo de comando com variação de fase integrado para comando de válvulas de motores de combustão interna, com funcionamento em conjunto com uma válvula elétrica tem como objetivo direcionar e distribuir o fluxo de óleo sob pressão com intuito de variar o tempo de abertura de válvulas.

Imagem ou desenho esquemático



Características técnicas

Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)

- 1 Variador de fase do eixo de comando para comando de válvulas de motores de combustão interna
- 2 Material: Ligas de aço (EN 10083-2; DIN 30910-4), sinterizados, polímeros (plástico), aço-mola.
- 3 Especificações conforme solicitação do cliente e projeto, podendo ser: Dentes com tolerância de linha de perfil de 0.05mm
- 4 Especificações conforme solicitação do cliente e projeto, podendo ser: Rugosidade de 1.6 Ra
- 5 Especificações conforme solicitação do cliente e projeto, podendo ser: Dureza de 50 HRB min.
- 6 Especificações conforme solicitação do cliente e projeto, podendo ser: Com molas e válvulas de retenção de óleo em aço com capacidade de 0.626ml/°

Processo de fabricação

(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)

Conformação, injeção em polimeros, sinterização, tratamento térmico, usinagem e montagem.

EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
Aplicação no setor automotivo (<i>copiar da consulta pública</i>) : Motores a combustão interna para veículos de passeio	Aplicação no setor automotivo: Motores de combustão interna cuja sincronia entre válvulas e virabrequim é dada por sistemas de correia dentada ou corrente.