

## CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

### Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F3-23II	8421.29.90	Conjunto composto por filtro com carcaça de ferro fundido, sistema de filtragem com malha (betamicron N), pressão máxima de utilização de 20 bar, vazão de 270 l/min, capacidade de trabalho em temperaturas de -20 graus Celsius a +120 graus Celsius, válvula termostática e duas válvulas de by-pass de regulagem, pressão de 3,5 bar, capacidade de atuação em temperatura de -20 graus Celsius a +120 graus Celsius, com comprimento máximo de 405 mm, diâmetro de 110 mm, podendo pesar até 6 kg, aplicado para filtrar o óleo do sistema hidráulico, utilizado em tratores agrícolas.

#### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Conjunto composto por filtro com carcaça de ferro fundido, sistema de filtragem com malha (betamicron N), pressão máxima de utilização de 20 bar, vazão de 270 l/min, capacidade de trabalho em temperaturas de -20 graus Celsius a +120 graus Celsius, válvula termostática e duas válvulas de by-pass de regulagem, pressão de 3,5 bar, capacidade de atuação em temperatura de -20 graus Celsius a +120 graus Celsius, com comprimento máximo de 405 mm, diâmetro de 110 mm, podendo pesar até 6 kg, aplicado para filtrar o óleo do sistema hidráulico, utilizado em tratores agrícolas.

#### 2. Imagem da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



#### 3. Aplicação do item importado:

Tratores agrícolas.

#### 4. Composição do item importado:

Ferro fundido.