

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F5-23II	8481.80.92	Válvula reguladora de gás com corpo em liga metálica resistente a corrosão, possui solenoide de acionamento, sensor de pressão, dispositivo de alívio, sistema de aquecimento anticongelante através de circulação interna de líquido de arrefecimento do próprio motor, pressão de entrada de gás de até 250 bar e pressão autorregulável de saída entre 7 e 9 bar, vazão máxima de 60 kg/h, capacidade de trabalho em temperaturas de -40 graus Celsius a +125 graus Celsius, com dimensões máximas de 195 mm de comprimento, 165 mm de altura, 130 mm de largura, própria para controlar o fluxo de entrada, pressão e vazão de saída de gás natural veicular e de biometano, aplicado em motores ciclo Otto com 6 cilindros e cilindrada de 7,4 litros, utilizado em tratores agrícolas.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Válvula reguladora de gás com corpo em liga metálica resistente a corrosão, possui solenoide de acionamento, sensor de pressão, dispositivo de alívio, sistema de aquecimento anticongelante através de circulação interna de líquido de arrefecimento do próprio motor, pressão de entrada de gás de até 250 bar e pressão autorregulável de saída entre 7 e 9 bar, vazão máxima de 60 kg/h, capacidade de trabalho em temperaturas de -40 graus Celsius a +125 graus Celsius, com dimensões máximas de 195 mm de comprimento, 165 mm de altura, 130 mm de largura, própria para controlar o fluxo de entrada, pressão e vazão de saída de gás natural veicular e de biometano, aplicado em motores ciclo Otto com 6 cilindros e cilindrada de 7,4 litros, utilizado em tratores agrícolas.

### 2. Imagem da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



### 3. Aplicação do item importado:

Tratores agrícolas.

### 4. Composição do item importado:

Liga metálica.