

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F8-23II	8481.20.90	Bloco hidráulico com carcaça em alumínio, composto por válvula hidráulica de controle direcional, válvula tipo cartucho, acionada por solenoide com 12 V de tensão nominal, pressão de operação de 250 bar, vazão máxima de 50 l/min, contém conector DT04-2P (Deutsch), proteção IP67, possui dimensões máximas de 210 mm x 140 mm x 130 mm, podendo pesar até 12 kg, aplicado no sistema hidráulico dos tratores agrícolas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Bloco hidráulico com carcaça em alumínio, composto por válvula hidráulica de controle direcional, válvula tipo cartucho, acionada por solenoide com 12 V de tensão nominal, pressão de operação de 250 bar, vazão máxima de 50 l/min, contém conector DT04-2P (Deutsch), proteção IP67, possui dimensões máximas de 210 mm x 140 mm x 130 mm, podendo pesar até 12 kg, aplicado no sistema hidráulico dos tratores agrícolas.

2. Imagem da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



3. Aplicação do item importado:

Tratores agrícolas.

4. Composição do item importado:

Alumínio.