

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
B71-23I	7326.90.90	Junta plana de motor D, material: aço-liga de alto teor de carbono e manganês (65Mn), tratamento de superfície: fosfato anticorrosivo, para ajuste da folga, dispersão da carga, compensação de erros, posicionamento auxiliar, dimensões: 71 x 1,10 mm, aplicada em veículos automóveis elétricos.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

1. Nome do Produto: Junta Plana de Motor D

2. Material: 65Mn;

3. Função: Embora a junta do rolamento seja pequena, ela desempenha um papel importante no campo mecânico. Suas funções e aplicações se refletem principalmente nos seguintes aspectos:

3.1 Ajuste da folga: ajuste precisamente a folga axial ou radial entre o rolamento e as peças relacionadas (como eixo e alojamento) para garantir que o rolamento opere na melhor condição de folga, evitando vibrações causadas por folgas muito grandes ou estagnação da fixação causada por folgas muito pequenas.

3.2 Dispersão da Carga: transfira uniformemente a carga suportada pelo rolamento (como força radial e força axial) para as peças adjacentes (como o assento do rolamento), reduza a concentração de tensões local e proteja o rolamento e as peças relacionadas.

3.3 Compensação de erros: compensa erros causados por precisão de processamento insuficiente (como desvios no tamanho das peças, erros de paralelismo) ou montagem inadequada durante a instalação, garantindo a postura correta de instalação do rolamento.

3.4 Posicionamento auxiliar: desempenha a função de posicionamento axial no conjunto do rolamento para evitar movimentos axiais desnecessários do rolamento durante a operação e manter a estabilidade de todo o sistema de transmissão.

4. Especificação do tamanho (diâmetro x espessura):  $\phi 71 \times 1,10$  mm

5. Características do produto e parâmetros técnicos:

Dimensão de alta precisão: a tolerância de dimensões-chave, como espessura e planicidade, é extremamente pequena (geralmente em microns) para garantir a precisão do ajuste da folga e atender aos rigorosos requisitos de folga do rolamento. Boa qualidade da superfície: superfície lisa, sem rebarbas, reduz o atrito com rolamentos e peças relacionadas, evita arranhões nas peças durante a montagem e garante a uniformidade da transmissão de carga. Alta adaptabilidade: pode ser projetado em diferentes formatos (como redondo, anel, grupo de juntas) e espessuras, de acordo com os modelos de rolamentos (como rolamentos rígidos de esferas, rolamentos de rolos cônicos, etc.) e cenários de aplicação específicos (como automóveis, motores, máquinas-ferramentas), para atender a necessidades diversificadas.

6. Dureza da superfície: 47 ~ 54HRC (dureza Rockwell);

7. Tratamento de superfície: fosfato anticorrosivo;

**2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:**



**3. Aplicação do item importado:**

Aplicado em veículos automóveis elétricos

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Ajuste da folga, dispersão da carga, compensação de erros, posicionamento auxiliar.

Atende aos requisitos da norma GB/T 30512-2014 para substâncias proibidas em veículos