

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F112-23I	8409.99.99	Amortecedor de vibração com corpo em silicone, com capacidade de absorção de choque e capacidade retornar a sua forma original após períodos prolongados de compressão, altamente durável, com dureza 12 Shore A, módulo de (Young) de 670300 Pa, resistência a tração de 1580000 Pa, alongamento de até 480 por cento, condutividade térmica de 0,20 w/mK, resistividade volumétrica de $3,2 \times 10^{12}$ Ohm.m, rigidez dielétrica de 18,4 kV/mm, resistência a intemperes e óleo lubrificante, capacidade de trabalho em temperaturas de -40 graus Celsius a +200 graus Celsius, possui 34 mm de diâmetro por 15 mm de altura, podendo pesar até 0,009 kg, aplicado no suporte do módulo de controle eletrônico dos motores diesel para evitar vibração excessiva, utilizado em máquinas agrícolas.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Amortecedor de vibração com corpo em silicone, com capacidade de absorção de choque e capacidade retornar a sua forma original após períodos prolongados de compressão, altamente durável, com dureza 12 Shore A, módulo de (Young) de 670300 Pa, resistência a tração de 1580000 Pa, alongamento de até 480 por cento, condutividade térmica de 0,20 w/mK, resistividade volumétrica de  $3,2 \times 10^{12}$  Ohm.m, rigidez dielétrica de 18,4 kV/mm, resistência a intemperes e óleo lubrificante, capacidade de trabalho em temperaturas de -40 graus Celsius a +200 graus Celsius, possui 34 mm de diâmetro por 15 mm de altura, podendo pesar até 0,009 kg, aplicado no suporte do módulo de controle eletrônico dos motores diesel para evitar vibração excessiva, utilizado em máquinas agrícolas.

### 2. Imagem da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



### 3. Aplicação do item importado:

Tratores agrícolas.

### 4. Composição do item importado:

Silicone.