

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F114-23I	8409.91.90	Injetor de gás, compatível com biometano e gás natural veicular (GNV), conforme regulamento ECER 110, com capacidade de admitir impurezas de até 10 microns, pressão de entrada de gás de até 10 bar, controle eletrônico por conexão tipo Kompakt com CPA, corpo do injetor com inclinação de 45 graus e comprimento de 39,5 mm, dotado de anéis de vedação em borracha resistentes a altas temperaturas em ambos os lados, sistema de fixação por clip, vazão dinâmica de nitrogênio ajustável até 2,95 kg/h e vazão estática de 10,4 kg/h, pulsação de abertura controlada eletronicamente, com dimensões máximas de 51 mm de comprimento, destinado a motores ciclo Otto movidos a biometano e GNV, utilizado em tratores agrícolas, sem similar nacional.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Injetor de gás, compatível com biometano e gás natural veicular (GNV), conforme regulamento ECER 110, com capacidade de admitir impurezas de até 10 microns, pressão de entrada de gás de até 10 bar, controle eletrônico por conexão tipo Kompakt com CPA, corpo do injetor com inclinação de 45 graus e comprimento de 39,5 mm, dotado de anéis de vedação em borracha resistentes a altas temperaturas em ambos os lados, sistema de fixação por clip, vazão dinâmica de nitrogênio ajustável até 2,95 kg/h e vazão estática de 10,4 kg/h, pulsação de abertura controlada eletronicamente, com dimensões máximas de 51 mm de comprimento, destinado a motores ciclo Otto movidos a biometano e GNV, utilizado em tratores agrícolas, sem similar nacional.

### 2. Imagem da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



### 3. Aplicação do item importado:

Tratores agrícolas.

### 4. Composição do item importado:

Plástico.