

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F115-23I	8481.20.19	Válvula rotativa com carcaça fundida, deslocamento volumétrico máximo de 100 cm ³ , possui válvula de antichoque regulada com pressão de 185 a 205 bar e vazão de 1,5 l/min em viscosidade 0,000021 m ² /s, dotada de válvula de alívio regulada com pressão de 125 a 130 bar e 12 l/min em viscosidade 0,000021 m ² /s, possui válvula anticavitação, válvula de retenção no pórtico P, válvula de retenção para esterçamento manual, torque de esterçamento de 0,8 a 3 Nm, capacidade de trabalho com temperatura do óleo de -30 graus Celsius a +90 graus Celsius, com dimensões máximas de 140 mm x 90 mm x 100 mm, podendo pesar até 8 kg, aplicado na distribuição de óleo no sistema de direção hidráulica.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Válvula rotativa com carcaça fundida, deslocamento volumétrico máximo de 100 cm³, possui válvula de antichoque regulada com pressão de 185 a 205 bar e vazão de 1,5 l/min em viscosidade 0,000021 m²/s, dotada de válvula de alívio regulada com pressão de 125 a 130 bar e 12 l/min em viscosidade 0,000021 m²/s, possui válvula anticavitação, válvula de retenção no pórtico P, válvula de retenção para esterçamento manual, torque de esterçamento de 0,8 a 3 Nm, capacidade de trabalho com temperatura do óleo de -30 graus Celsius a +90 graus Celsius, com dimensões máximas de 140 mm x 90 mm x 100 mm, podendo pesar até 8 kg, aplicado na distribuição de óleo no sistema de direção hidráulica.

2. Imagem da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



3. Aplicação do item importado:

Máquinas agrícolas.

4. Composição do item importado:

Carcaça fundida.