

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F116-23I	8481.20.19	Válvula rotativa com carcaça fundida, deslocamento volumétrico máximo de 125 cm ³ , possui válvula de antichoque regulada com pressão de 130 bar e vazão de 15 l/min, dotada de válvula de alívio, anticavitação e válvula de retenção no pórtico P, torque de esterçamento de 0,8 Nm, capacidade de trabalho de temperatura do óleo de -30 graus Celsius a +90 graus Celsius, possui dimensões máximas de 145 mm de comprimento, 85 mm de altura e 90 mm de diâmetro, podendo pesar até 6 kg, aplicado na distribuição de óleo no sistema de direção hidráulica, utilizado em tratores agrícolas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Válvula rotativa com carcaça fundida, deslocamento volumétrico máximo de 125 cm³, possui válvula de antichoque regulada com pressão de 130 bar e vazão de 15 l/min, dotada de válvula de alívio, anticavitação e válvula de retenção no pórtico P, torque de esterçamento de 0,8 Nm, capacidade de trabalho de temperatura do óleo de -30 graus Celsius a +90 graus Celsius, possui dimensões máximas de 145 mm de comprimento, 85 mm de altura e 90 mm de diâmetro, podendo pesar até 6 kg, aplicado na distribuição de óleo no sistema de direção hidráulica, utilizado em tratores agrícolas.

2. Imagem da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



3. Aplicação do item importado:

Tratores agrícolas.

4. Composição do item importado:

Carcaça fundida.