

## CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

### Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F117-23I	8481.20.19	Válvula rotativa com carcaça fundida, deslocamento volumétrico máximo de 125 cm <sup>3</sup> , possui válvula de antichoque regulada com pressão de 225 a 245 bar e vazão de 1,5 l/min em viscosidade 0,000021 m <sup>2</sup> /s, dotada de válvula de alívio regulada com pressão máxima de 175 bar com vazão 12 l/min em viscosidade 0,000021 m <sup>2</sup> /s, possui válvula anticavitação, válvula de retenção no pórtilo P, válvula de retenção para esterçamento manual, torque de esterçamento de 0,8 a 3 Nm, capacidade de trabalho de temperatura do óleo de -30 graus Celsius a +90 graus Celsius, possui dimensões máximas de 140 mm x 90 mm x 105 mm, podendo pesar até 6 kg, aplicado na distribuição de óleo no sistema de direção hidráulica.

#### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Válvula rotativa com carcaça fundida, deslocamento volumétrico máximo de 125 cm<sup>3</sup>, possui válvula de antichoque regulada com pressão de 225 a 245 bar e vazão de 1,5 l/min em viscosidade 0,000021 m<sup>2</sup>/s, dotada de válvula de alívio regulada com pressão máxima de 175 bar com vazão 12 l/min em viscosidade 0,000021 m<sup>2</sup>/s, possui válvula anticavitação, válvula de retenção no pórtilo P, válvula de retenção para esterçamento manual, torque de esterçamento de 0,8 a 3 Nm, capacidade de trabalho de temperatura do óleo de -30 graus Celsius a +90 graus Celsius, possui dimensões máximas de 140 mm x 90 mm x 105 mm, podendo pesar até 6 kg, aplicado na distribuição de óleo no sistema de direção hidráulica.

#### 2. Imagem da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



#### 3. Aplicação do item importado:

Máquinas agrícolas.

#### 4. Composição do item importado:

Carcaça fundida.