

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO



- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
F055-01PII	8483.40.10 Ex 363	Redução final composta por um par de engrenagens com relação 7.4166:1, montadas em uma carcaça de ferro fundido, possui entrada de potência por um eixo de estriado de 24 dentes de perfil 50x45 mm de acordo com a norma DIN5482, a saída de potência para a roda é composta por um cubo de 335 mm de diâmetro com 10 parafusos e porcas M22x1.5, utilizada em equipamento agrícola com objetivo de transmitir torque e rotação para as rodas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Redução final composta por um par de engrenagens com relação 7.4166:1, montadas em uma carcaça de ferro fundido, possui entrada de potência por um eixo de estriado de 24 dentes de perfil 50x45 mm de acordo com a norma DIN5482, a saída de potência para a roda é composta por um cubo de 335 mm de diâmetro com 10 parafusos e porcas M22x1.5, utilizada em equipamento agrícola com objetivo de transmitir torque e rotação para as rodas.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



3. Aplicação do item importado:

Produto aplicado em colheitadeiras.

4. Composição do item importado:

Ligas metálicas de alta resistência a tensões e ferro fundido.

5. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Reduz a rotação e aumenta o torque recebido da transmissão, entregando-o ao cubo e às rodas motrizes da máquina.