

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
M255-01P	8413.70.80	EX 099 – Descrição do EX: Bomba centrífuga com motor hidráulico acoplado, utilizado no sistema de bombeamento de soluções químicas, ácidas e corrosivas, contendo a bomba corpo em aço inoxidável 316, propulsor em polipropileno, vazão máxima de até 212 gpm, pressão máxima de até 140 psi e vedação em carboneto de silício, e contendo o motor hidráulico topologia gerotor de engrenagem interna, vedação em teflon e pressão máxima de até 3000 psi

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

2. *Bomba centrífuga com motor hidráulico acoplado, utilizado no sistema de bombeamento de soluções químicas, ácidas e corrosivas, contendo a bomba corpo em aço inoxidável 316, propulsor em polipropileno, vazão máxima de até 212 gpm, pressão máxima de até 140 psi e vedação em carboneto de silício, e contendo o motor hidráulico topologia gerotor de engrenagem interna, vedação em teflon e pressão máxima de até 3000 psi*

3. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

Séries 9303C e 9303S



Características

- Disponível em ferro fundido e em aço inoxidável 316, visando maior vida útil da bomba
 - Acionamento por motor hidráulico (para sistemas de centro aberto, sistemas de centro fechado e sistemas de detecção de carga)
 - Tamanhos de porta: entrada NPT de 1-1/2", saída NPT de 1-1/4"
 - Flange universal 220 x 200 disponível (U)
 - Temperatura máxima do fluido: 60°C/140°F
 - Rotor: Modelos de ferro fundido – Nylon; (GTX disponível)
 - Modelos de aço inoxidável – Polipropileno
 - Motor: gerotor de engrenagem interna
 - Portas hidráulicas: entrada NPT de 1/2", saída NPT de 3/4"
 - Vedações da bomba: Modelos de ferro fundido – Viton®/padrão em cerâmica; carbeto de silício Life Guard (B) disponível; Modelos de aço inoxidável – padrão de carbeto de silício Life Guard
 - Os selos Life Guard são o padrão da indústria em equipamentos de OEM
 - Vedação do motor hidráulico: Teflon® de ressalto duplo e drenagem da caixa disponíveis
 - PSI máximo do motor: 3000 (bar: 207)
 - Os modelos de aço inoxidável agora estão disponíveis com flanges universais
 - Peso: 11,8 kg/26 lbs.
- Para conexões com flange, também será necessário:**
- ☐ anel de vedação para flange universal
 - ☐ abraçadeira para flange universal
- Consulte a página 252 para obter detalhes

Número do modelo	Máx. GPM	Máx. LPM	Máx. PSI	BAR máximo	Hidráulico máximo GPM	Hidráulico máximo LPM	Sistema de seleção hidráulica
9303C-HM1C	114	432	130	9.0	13	49.2	Aberto/Fechado
9303C-HM2C	97	367	95	6.5	6	22.7	Aberto/Fechado
9303C-HM3C	125	473	98	6.8	24	90.8	Aberto/Fechado
9303C-HM4C	115	435	93	6.4	7	26.5	Aberto/Fechado
9303C-HM5C	147	556	145	10.0	16	60.6	Aberto/Fechado
9303S-HM1C	114	432	130	9.0	13	49.2	Aberto/Fechado

4. Aplicação do item importado:

Pulverizadores Agrícolas.

5. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Bomba centrífuga (Água) PULVERIZAÇÃO AGUA.