

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
D1267-01PI	8501.31.10	Ex 011 Motor elétrico sem escovas de baixa voltagem, sem hélice de ventilação acoplada ao eixo, controlado por PWM (Modulação por largura de pulso), com potência nominal de 276W quando aplicado uma tensão de 12V, torque nominal de saída de 0,49 Nm, com unidade eletrônica de controle integrada e com 3 furos para fixação dispostos em um diâmetro de 163,3mm, para uso exclusivo da unidade de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar automotivo (HVAC)


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Motor de corrente contínua sem escovas composta por bobina de excitação no estator e por ímãs permanentes no rotor, com eixo para instalação da ventoinha de diâmetro de 8,003 a 8,009 mm, comprimento de 33,5 a 34,1 mm, sem ventoinha acoplada. Possui circuito eletrônico integrado para chaveamento das bobinas (estator), todos os componentes são integrados em base plástica que permite sua fixação em caixa de ar condicionado veicular. Conector de saída com 3 terminais sendo 2 de potência e 1 de sinal PWM (Modulação por largura de pulso). Faixa de temperatura de operação: -30°C ~ 65°C; Tensão: DC 12V; Faixa de operação de tensão: DC 9 ~ 15,1V; Faixa de operação de rotação: 900 a 5000 rpm. Peso aproximado 850g

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

(obrigatório conter as principais dimensões):



3. Aplicação do item importado:

(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):

O motor de corrente contínua sem escovas deve receber a montagem de uma ventoinha plástica, e atua como dispositivo de ventilação em caixa de ar condicionado automotivo.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Controle do fluxo de ar nas saídas presentes nos dutos de ventilação do veículo.