

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
M258-01P	8536.50.90	EX 024 - Descrição do EX: Interruptor rotativo de ignição elétrica de alta corrente (até 65 Amperes) por 0,1 segundo no contato de partida, para veículos automotores a combustão, com carcaça externa sobre injetada em plástico de engenharia PA66 GF30, com sistema de pistas metálicas, montado com contatos metálicos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

2. *Interruptor rotativo de ignição elétrica de alta corrente (até 65 Amperes) por 0,1 segundo no contato de partida, para veículos automotores a combustão, com carcaça externa sobre injetada em plástico de engenharia PA66 GF30, com sistema de pistas metálicas, montado com contatos metálicos.*

3. Aplicação do item importado:

Pulverizadores Agrícolas.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O Interruptor tem a função de controlar a partida de motores elétricos ou a combustão de alta potência, servindo como o acionador inicial (a "chave de ignição") do Sistema.

• Comutador de partida por chave

Corpo: resina acetal preta

Temperatura de operação: -40°C a +85°C

Grau de proteção: IP65

Vida elétrica: 25.000 ciclos

Housing: black acetal resin

Safety lock

Operating temperature: - 40°C ÷ +85°

Sealing IP65

TIPO A

Chave com capa de proteção



TIPO B

Chave sem capa de proteção




TYPE A

Chiave con cappuccio di protezione
Key with protection cap

OPCIONAL

Conector elétrico

Chave de ignição



Com o dispositivo antirreligamento, não é possível retornar a manopla à posição de partida sem antes retornar a chave à posição "0".



TYPE B

Chiave senza cappuccio di protezione
Key without protection cap





OPTIONAL
14.156.005



OPTIONAL
14.156.004




OPTIONAL
14.0322.0500



Con l'antiripetitivo non è possibile rieffettuare la manovra di avviamento, se non riportando la chiave in posizione "0"
With restart inhibitor before starting the engine again, turn the key into position "0"

P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 1,8 mm	P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 2,2 mm	TYPE	ANTIRIPETITIVO RESTART INHIBITOR	N° KEY COD
14.0341.1000	14.0361.1000	A		45
	14.0363.1000	A		1
	14.0360.1000	A	X	45
14.0340.1000	14.0362.1000	A	X	1
	14.0361.0000	B		45
14.0341.0000	14.0363.0000	B		1
	14.0360.0000	B	X	45
14.0340.0000	14.0362.0000	B	X	1




POSIZIONE CHIAVE KEY POSITION	CIRCUITI SOTTO CORRENTE CONNECTION	NOTE REMARKS
P	30 58 15 17 19 50	Chiave estraibile Removable key
0	30 58 15 17 19 50	Chiave estraibile Removable key
1	30 58 15 17 19 50	Chiave non estraibile Not removable key
-	- - - - -	Chiave non estraibile Not removable key

TERMINALI CONNESSI CONNECTED TERMINALS	CORRENTE MAX MAX CURRENT 12V (OHM) 24V	TEMPO MAX DI COLLEGAMENTO MAX CONNECTION TIME
30 < 58	8A	5A
30 < 15	35A	15A
30 < 50	60/18A	30/10A
		spunto-peak/1 min.

Tradução dos títulos: Espessura da chave | Tipo | Antirreligamento | N° do código da chave | Posição da chave | Circuito sob corrente | Observações | Terminais conectados | Corrente máxima | Tempo máximo de conexão


P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 1,8 mm	P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 2,2 mm	TYPE	ANTIRIPETITIVO RESTART INHIBITOR	N° KEY COD
	14.0365.1000	A		45
14.0343.1000	14.0367.1000	A		1
	14.0364.1000	A	X	45
14.0342.1000	14.0366.1000	A	X	1
	14.0365.0000	B		45
14.0343.0000	14.0367.0000	B		1
	14.0364.0000	B	X	45
14.0342.0000	14.0366.0000	B	X	1



POSIZIONE CHIAVE KEY POSITION	CIRCUITI SOTTO CORRENTE CONNECTION	NOTE REMARKS	
P	<u>30</u> <u>58</u> <u>15</u> <u>17</u> <u>19</u> <u>50</u>	Chiave estraibile Removable key	Posizione stabile Maintained position
0	<u>30</u> <u>58</u> <u>15</u> <u>17</u> <u>19</u> <u>50</u>	Chiave estraibile Removable key	Posizione stabile Maintained position
1	<u>30</u> <u>58</u> <u>15</u> <u>17</u> <u>19</u> <u>50</u>	Chiave non estraibile Not removable key	Posizione stabile Maintained position
2	<u>30</u> <u>58</u> <u>15</u> <u>17</u> <u>19</u> <u>50</u>	Chiave non estraibile Not removable key	Posizione instabile Momentary position
3	<u>30</u> <u>58</u> <u>15</u> <u>17</u> <u>19</u> <u>50</u>	Chiave non estraibile Not removable key	Posizione instabile Momentary position

TERMINALI CONNESSI CONNECTED TERMINALS	CORRENTE MAX MAX CURRENT 12V (OHM) 24V		TEMPO MAX DI COLLEGAMENTO MAX CONNECTION TIME
30 < 58	15A	5A	∞
30 < 15	35A	15A	∞
30 < 19	60A	25A	2 min.
30 < 17	60A	25A	1 min.
30 < 50	60/18A	30/10A	spunto - peak/1 min.


P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 1,8 mm	P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 2,2 mm	TYPE	ANTIRIPETITIVO RESTART INHIBITOR	N° KEY COD
	14.0369.1000	A		45
14.0345.1000	14.0371.1000	A		1
	14.0368.1000	A	X	45
14.0344.1000	14.0370.1000	A	X	1
	14.0369.0000	B		45
14.0345.0000	14.0371.0000	B		1
	14.0368.0000	B	X	45
14.0344.0000	14.0370.0000	B	X	1



POSIZIONE CHIAVE KEY POSITION	CIRCUITI SOTTO CORRENTE CONNECTION	NOTE REMARKS	
0	<u>30</u> <u>58</u> <u>15</u> <u>17</u> <u>19</u> <u>50</u>	Chiave estraibile Removable key	Posizione stabile Maintained position
1	<u>30</u> <u>58</u> <u>15</u> <u>17</u> <u>19</u> <u>50</u>	Chiave non estraibile Not removable key	Posizione stabile Maintained position
2	<u>30</u> <u>58</u> <u>15</u> <u>17</u> <u>19</u> <u>50</u>	Chiave non estraibile Not removable key	Posizione instabile Momentary position
3	<u>30</u> <u>58</u> <u>15</u> <u>17</u> <u>19</u> <u>50</u>	Chiave non estraibile Not removable key	Posizione instabile Momentary position

TERMINALI CONNESSI CONNECTED TERMINALS	CORRENTE MAX MAX CURRENT 12V (OHM) 24V		TEMPO MAX DI COLLEGAMENTO MAX CONNECTION TIME
30 < 19	35A	15A	∞
30 < 15	60A	25A	2 min.
30 < 17	60A	25A	1 min.
30 < 50	60/18A	30/10A	spunto - peak/1 min.

P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 1,8 mm	P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 2,2 mm	TYPE	ANTIRIPETITIVO RESTART INHIBITOR	N° KEY COD
	14.0373.1000	A		45
14.0347.1000	14.0375.1000	A		1
	14.0372.1000	A	X	45
14.0346.1000	14.0374.1000	A	X	1
	14.0373.0000	B		45
14.0347.0000	14.0375.0000	B		1
	14.0372.0000	B	X	45
14.0346.0000	14.0374.0000	B	X	1




POSIZIONE CHIAVE KEY POSITION	CIRCUITI SOTTO CORRENTE CONNECTION	NOTE REMARKS	
P	<u>30</u> <u>58</u> <u>15</u> <u>17</u> <u>19</u> <u>50</u>	Chiave estraibile Removable key	Posizione stabile Maintained position
0	<u>30</u> <u>58</u> <u>15</u> <u>17</u> <u>19</u> <u>50</u>	Chiave estraibile Removable key	Posizione stabile Maintained position
1	<u>30</u> <u>58</u> <u>15</u> <u>17</u> <u>19</u> <u>50</u>	Chiave non estraibile Not removable key	Posizione stabile Maintained position

TERMINALI CONNESSI CONNECTED TERMINALS	CORRENTE MAX MAX CURRENT 12V (OHM) 24V		TEMPO MAX DI COLLEGAMENTO MAX CONNECTION TIME
30 < 58	15A	5A	∞
30 < 15	35A	15A	∞
30 < 19	60A	25A	2 min.

Tradução dos títulos: Espessura da chave | Tipo | Antirreligamento | N° do código da chave | Posição da chave | Circuito sob corrente | Observações | Terminais conectados | Corrente máxima | Tempo máximo de conexão


P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 1,8 mm	P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 2,2 mm	TYPE	ANTIRIPETITIVO RESTART INHIBITOR	N° KEY COD
	14.0377.1000	A		45
14.0349.1000	14.0379.1000	A		1
	14.0376.1000	A	X	45
14.0348.1000	14.0378.1000	A	X	1
	14.0377.0000	B		45
14.0349.0000	14.0379.0000	B		1
	14.0376.0000	B	X	45
14.0348.0000	14.0378.0000	B	X	1



POSIZIONE CHIAVE KEY POSITION	CIRCUITI SOTTO CORRENTE CONNECTION	NOTE REMARKS	
0	30 58 15 17 19 50	Chiave estraibile Removable key	Posizione stabile Maintained position
1	30 58 15 17 19 50	Chiave non estraibile Not removable key	Posizione stabile Maintained position
2	30 58 15 17 19 50	Chiave non estraibile Not removable key	Posizione instabile Momentary position
3	30 58 15 17 19 50	Chiave non estraibile Not removable key	Posizione instabile Momentary position

TERMINALI CONNESSI CONNECTED TERMINALS	CORRENTE MAX MAX CURRENT 12V (OHM) 24V		TEMPO MAX DI COLLEGAMENTO MAX CONNECTION TIME
30 < 58	8A	5A	∞
30 < 15	35A	15A	∞
30 < 19	60A	25A	2 min.
30 < 17	60A	25A	1 min.
30 < 50	60/18A	30/10A	spunto - peak/1 min.


P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 1,8 mm	P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 2,2 mm	TYPE	ANTIRIPETITIVO RESTART INHIBITOR	N° KEY COD
	14.0383.1000	A		45
14.0351.1000	14.0385.1000	A		1
	14.0382.1000	A	X	45
14.0350.1000	14.0384.1000	A	X	1
	14.0383.0000	B		45
14.0351.0000	14.0385.0000	B		1
	14.0382.0000	B	X	45
14.0350.0000	14.0384.0000	B	X	1



POSIZIONE CHIAVE KEY POSITION	CIRCUITI SOTTO CORRENTE CONNECTION	NOTE REMARKS	
P	30 58 15 17 19 50	Chiave non estraibile Not removable key	Posizione stabile Maintained position
0	30 58 15 17 19 50	Chiave estraibile Removable key	Posizione stabile Maintained position
1	30 58 15 17 19 50	Chiave non estraibile Not removable key	Posizione stabile Maintained position
2	30 58 15 17 19 50	Chiave non estraibile Not removable key	Posizione instabile Momentary position

TERMINALI CONNESSI CONNECTED TERMINALS	CORRENTE MAX MAX CURRENT 12V (OHM) 24V		TEMPO MAX DI COLLEGAMENTO MAX CONNECTION TIME
30 < 58	8A	5A	∞
30 < 15	35A	15A	∞
30 < 50	60/18A	30/10A	spunto - peak/1 min.

P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 1,8 mm	P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 2,2 mm	TYPE	ANTIRIPETITIVO RESTART INHIBITOR	N° KEY COD
	14.0387.1000	A		45
14.0353.1000	14.0389.1000	A		1
	14.0386.1000	A	X	45
14.0352.1000	14.0388.1000	A	X	1
	14.0387.0000	B		45
14.0353.0000	14.0389.0000	B		1
	14.0386.0000	B	X	45
14.0352.0000	14.0388.0000	B	X	1




POSIZIONE CHIAVE KEY POSITION	CIRCUITI SOTTO CORRENTE CONNECTION	NOTE REMARKS	
0	30 58 15 17 19 50	Chiave estraibile Removable key	Posizione stabile Maintained position
1	30 58 15 17 19 50	Chiave non estraibile Not removable key	Posizione stabile Maintained position
2	30 58 15 17 19 50	Chiave non estraibile Not removable key	Posizione instabile Momentary position

TERMINALI CONNESSI CONNECTED TERMINALS	CORRENTE MAX MAX CURRENT 12V (OHM) 24V		TEMPO MAX DI COLLEGAMENTO MAX CONNECTION TIME
30 < 15	35A	15A	∞
30 < 50	60/18A	30/10A	spunto - peak/1 min.

Tradução dos títulos: Espessura da chave | Tipo | Antirreligamento | N° do código da chave | Posição da chave | Circuito sob corrente | Observações | Terminais conectados | Corrente máxima | Tempo máximo de conexão


P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 1,8 mm	P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 2,2 mm	TYPE	ANTIRIPETITIVO RESTART INHIBITOR	N° KEY COD
14.0355.1000	14.0391.1000	A		45
	14.0393.1000	A		1
	14.0390.1000	A	X	45
14.0354.1000	14.0392.1000	A	X	1
	14.0391.0000	B		45
14.0355.0000	14.0393.0000	B		1
	14.0390.0000	B	X	45
14.0354.0000	14.0392.0000	B	X	1



POSIZIONE CHIAVE KEY POSITION	CIRCUITI SOTTO CORRENTE CONNECTION	NOTE REMARKS
0	30 58 15 17 19 50	Chiave estraibile Removable key Posizione stabile Maintained position
1	30 58 15 17 19 50	Chiave non estraibile Not removable key Posizione stabile Maintained position
2	30 58 15 17 19 50	Chiave non estraibile Not removable key Posizione instabile Momentary position

TERMINALI CONNESSI CONNECTED TERMINALS	CORRENTE MAX MAX CURRENT 12V (OHM) 24V	TEMPO MAX DI COLLEGAMENTO MAX CONNECTION TIME
30 < 58	8A	5A
30 < 15	35A	15A
30 < 50	60/18A	30/10A
		spunto - peak / 1 min.


P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 1,8 mm	P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 2,2 mm	TYPE	ANTIRIPETITIVO RESTART INHIBITOR	N° KEY COD
	14.0394.1000	A		45
14.0356.1000	14.0396.1000	A		1
	14.0394.0000	B		45
14.0356.0000	14.0396.0000	B		1



POSIZIONE CHIAVE KEY POSITION	CIRCUITI SOTTO CORRENTE CONNECTION	NOTE REMARKS
0	30 58 15 17 19 50	Chiave estraibile Removable key Posizione stabile Maintained position
1	30 58 15 17 19 50	Chiave non estraibile Not removable key Posizione stabile Maintained position

TERMINALI CONNESSI CONNECTED TERMINALS	CORRENTE MAX MAX CURRENT 12V (OHM) 24V	TEMPO MAX DI COLLEGAMENTO MAX CONNECTION TIME
30 < 15	35A	15A

P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 1,8 mm	P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 2,2 mm	TYPE	ANTIRIPETITIVO RESTART INHIBITOR	N° KEY COD
	14.0422.1000	A	X	45
14.0420.1000		A	X	1
	14.0423.1000	A		45
14.0421.1000		A		1
	14.0422.0000	B	X	45
14.0420.0000		B	X	1
	14.0423.0000	B		45
14.0421.0000		B		1




POSIZIONE CHIAVE KEY POSITION	CIRCUITI SOTTO CORRENTE CONNECTION	NOTE REMARKS
0	30 R 15 DR 19 50	Chiave estraibile Removable key Posizione stabile Maintained position
1	30 R 15 DR 19 50	Chiave non estraibile Not removable key Posizione stabile Maintained position
2	30 R 15 DR 19 50	Chiave non estraibile Not removable key Posizione stabile Maintained position

TERMINALI CONNESSI CONNECTED TERMINALS	CORRENTE MAX MAX CURRENT 12V (OHM) 24V	TEMPO MAX DI COLLEGAMENTO MAX CONNECTION TIME
30 < R	8A res.	4A res.
30 < 15	40A ind.	20A ind.
30 < 19	8A ind.	4A ind.

Tradução dos títulos: Espessura da chave | Tipo | Antirreligamento | N° do código da chave | Posição da chave | Circuito sob corrente | Observações | Terminais conectados | Corrente máxima | Tempo máximo de conexão

P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 1,8 mm	P/N SPESSORE CHIAVE KEY THICKNESS 2,2 mm	TYPE	ANTIRIPETITIVO RESTART INHIBITOR	N° KEY COD
	14.0427.0000	B		1
	14.0442.0000	A		1



POSIZIONE CHIAVE KEY POSITION	CIRCUITI SOTTO CORRENTE CONNECTION	NOTE REMARKS		TERMINALI CONNESSI CONNECTED TERMINALS	CORRENTE MAX MAX CURRENT 12V (OHM) 24V		TEMPO MAX DI COLLEGAMENTO MAX CONNECTION TIME
0	30 58 15 17 19 50	Chiave estraibile Removable key	Posizione stabile Maintained position	30 < 15	35A	15A	∞
1	30 58 15 17 19 50	Chiave non estraibile Not removable key	Posizione stabile Maintained position	30 < 50	35A	15A	∞
2	30 58 15 17 19 50	Chiave non estraibile Not removable key	Posizione stabile Maintained position				

Tradução dos títulos: Espessura da chave | Tipo | Antirreligamento | N° do código da chave | Posição da chave | Circuito sob corrente | Observações | Terminais conectados | Corrente máxima | Tempo máximo de conexão