

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D589-01PI	8512.20.90	Ex 034 - Módulo de fonte luz com tecnologia full LED, com refletor em plástico ou metal metalizado a vácuo; lente auxiliar elipsoidal de policarbonato (PC) ou vidro, para utilização em faróis podendo as funções de luz alta e luz baixa serem usadas em conjunto através de comutador eletromagnético ou separadamente; utiliza LED monochip ou multichip, modulo driver com circuito eletrônico integrado ou em separado, dissipador de calor ativo com ventilador ou passivo em alumínio (AL), tensão de trabalho de 8 a 32V, e peso de 310g a 490g, para aplicação em caminhões, tratores, automóveis em geral e motocicletas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Módulos com lentes elipsoidais fonte de luz em LED garantem a melhor e mais precisa distribuição luz garantindo adequação a todas as normas nacionais e internacionais de distribuição e potência de luz veicular utilizando o menor espaço entre todos os modelos de fonte de luz propiciando as mais diversas alternativas de design. Utilizando-se de LED monochip e multichip de alta potência em conjunto com drivers e dissipadores especializados passivos ou ativos garantem longa durabilidade. Quando utilizado nas funções de luz alta e luz baixa em conjunto seu avançado sistema de tampa controlada eletronicamente e com acionamento eletromagnético de mudança de função está projeto para durabilidade de 500.000 ciclos

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

A. Função Farol Baixo, Alto ou Farol de Neblina



BL-L04 2.6 inch low beam
light shape taken by camera, depends on real outbeam light shape



BL-L04 2.6 inch low beam
technical parameters

ITEM NO	BL-L04-001
Shell Material	Aluminum & PC holder
LED QTY	1
LED Chip	7chips
LED consumption	13W
Glass Size	44mm
Total Size	Installation: 1 x 1.1 inch group: 1 x 2.1
LED control mode	Native Driver
LED driving current	1A
25m luminance	3 chips: 39-43 lux
Temperature	5700K-6200K
Luminance	1100lx
Input Voltage	DC 12-14.5V
Light-changing mode	Low break
REG	ECX / SAC / GB
L/R driving	available
Unit weight	Less group: 313g/pcs
environment	Temp: -40°C to +80°C; Humidity: 10%-50%
cooling method	metal conduction



图1

B. Função Farol Alto e Baixo integrados




CL-L01 2.6-inch high low beam

light shape taken by camera depends on real road beam light shape.




CL-L01 2.6-inch High low beam

technical parameters



Item No.	CL-L01-054
Shell Material	Aluminum & PC holder
LED QTY	2
LED Chip	8 chips & 4 chips (available)
LED consumption	25w & 40w (available)
Glass Size	45mm
Total Size	Installation (x x x) / 10 group (x x x)
LED control mode	Native Driver / external driver (available)
LED driving current	2.2A
25w luminance	4 chips*2: 820-1380lm / 3 chips*2: 110-1150lm
Temperature	5700K-6100K
Input Voltage	DC 12-14.5V
Light-changing mode	Electromagnetic Control
Light Mechanism	DC 12-14.5V
Lifetime	50000 hours
REG	EC / SAE / GB
LED driving	Available
Unit weight	Len group: 46kg/pick driving: 312g/pick
environment	humidity: -40°C to +80°C / 10%-50%
cooling method	metal conduction + fan cooling



3. Aplicação do item importado:

O Módulo com tecnologia LED é aplicado em faróis e sinalizações automotivas de longa eficiência e durabilidade.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O Módulo com tecnologia LED é uma potente e durável fonte de para faróis e sinalização veiculares.