

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D193-16I	8536.90.90	Terminal elétrico crimpado, fabricado em material metálico em CU (Cuzn39pb2 En 14301/ En 3506/ En 14301), com tratamento superficial em SN, com 1 conexão e borne positivo, tensão de trabalho de 24 V e temperatura de trabalho de -40 graus Celsius até 125 graus Celsius, próprio para aplicação em cabos de bateria com bitola de até 35 mm de veículos automotivos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça *(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

- > Terminal elétrico metálico em material Cu com Tratamento Superficial em Sn. para cabos de bateria de bitola até 35 mm, utilizado na industrialização de chicotes elétricos automotivos, composto por:
 - > Material: Cuzn39pb2 En 14301/ En 3506 / En 14301.
 - > Parafuso M6 de aço En 14301.
 - > Parafuso M6 de cabeça quadrada de aço En 14301.
 - > Porca M6 em aço.
 - > Uso em cabos de potência
 - > Terminal crimpado
 - > Borne positivo
 - > Quantidades de conexões: 1
 - > Tensão de trabalho, conforme bateria do automóvel, 24 V
 - > Temperatura de trabalho, de -40 graus Celsius até 125 graus Celsius, conforme cabo de 35 mm²

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*
 *** Dimensões em mm



