

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do Ex-Tarifário
F102-20I	8412.21.10	Cilindro hidráulico, constituído por cilindro, haste e êmbolo, cilindro de dupla ação, dotado de sensor de posição com conector de 3 pinos e um cabo de 150 mm, com pistão de 40 mm de diâmetro, haste revestida em cromo, pressão de trabalho de 21 MPa, temperatura de trabalho entre -20 e +90 graus Celsius, deslocamento da haste de aproximadamente 315 mm, cilindro com até 560 mm de comprimento, usado no alimentador, próprio para Colheitadeira de Grãos.

Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Constituído por cilindro, haste e êmbolo
- Cilindro de dupla ação;
- Dotado de sensor de posição com conector de 3 pinos e um cabo de 150 mm;
- Com pistão de 40 mm de diâmetro;
- Pressão de trabalho de 21 MPa;
- Temperatura de trabalho entre -20 e +90 graus Celsius;
- Deslocamento da haste de aproximadamente 315 mm;
- Cilindro com até 560 mm de comprimento.

Aplicação do item importado:

- Cilindro Hidráulico usado para acoplamento/reversão do sistema de alimentação de material da colheita (Milho, Soja, etc...) em uma máquina Colheitadeira de Grãos.

Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

