

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F269-20I	8302.30.00	Fechadura do capô, aplicado entre o para-choque e o capô para garantir que fique travado; constituído em material metálico, peso de 0,324 kgs e dimensões de 96 mm x 62 mm, com aplicação em veículo leve.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Fechadura de capô metálica de peso 0.324, com alavanca de operação, alavanca de operação exterior, motor, operação da mola de torção, engrenagem sem-fim de mola de torção, alavanca de memória de mola de torção, lingueta, captura da mola de compressão, alavanca de liberação e de memória, placa traseira de travamento, engrenagem helicoidal, amortecedor de engrenagem sem-fim, painel do eixo, captura do eixo, alavanca de operação do eixo, engrenagem sem-fim do eixo, placa de quadro sem prefixação e alojamento de trava.

Composição: DUPONT, ZYTEL 135F- NCO10- 0,769g, DUPONT, DERLIN 100P NCO10- 5,849g, CELANESE, CELANEX 2300 GV1/30- 4,50g, E-MOTOR COM PTC/VARISTOR- 45g, FIO DE MOLA EN 10270-3 NS- 1,620g, FIO DE MOLA EN 10270-3- NS- 3,920g, FIO DE MOLA EN 10270-3-NS- 0,189g, FIO DE MOLA EN 10270-3-NS- 0,189g, FIO DE MOLA EM 10270-3- HS- 0,819g, CELANESE, CELANEX 2300 GV1/30- 4,220g, CELANESE, HOSTAFORM C2521- 1,129g, LUBKE & VOGT, COMPOSTO NO.0507.03/60- 0,879g, LYONDELLBASELL, HOSTACOM G2 U02- 6,25g, LYONDELLBASELL, HOSTACOM G2 002- 6,36g, LUBKE & VOGT, COMPOSTO NO.0507.03/80- 2,390g, DUPONT, DERLIN 100P NCO10- 5,600g, LUSKE A VOGT, COMPOSTO NO. 0587-18/70- 0,83g, PASSIVAÇÃO CLARA DE ZANS- 4,320g, PASSIVAÇÃO CLARA DE ZANS- 5,330g, ZANI, CLARO PASSIVAÇÃO- 7,042g, ZANI CLARO PASSIVAÇÃO- 3,899g, PASSIVAÇÃO PRETA ZANI- 160,102g, ZeNI PASSIVAÇÃO PRETA- 159,710g, PREMIUM ZINC NICKEL PRETO, TOP COAY GUENCADO E TEMPERADO: 420+70 V 30 CORE- 7,95 g, MOUSING: DUPONT, DERLIN 100P EK602- 41,45g, HABITAÇÃO: DUPONT, DERLIN 100P BK602- 39,02g, NÍQUEL ZINCO PREMIUM+PRETO PREMIUM+TOP COAT CG01 RW TEMPERADO: 420+70 HV 30 NÚCLEO, DUPONT, HYTREL 6356- 30,850g, S420MC, NF EN 10149-1 (12/13) EP 3:0,14MM, NF EN 10051 (02/11), 3882 NF EN 10263-4 (02/02), MOUILLEE DE SUPERFÍCIE: 0,007, ÁREA LÍQUIDA: 0,007.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



3. Aplicação do item importado:

Aplicação em veículos automotores com o propósito de fechamento do capô.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Fechadura do capô, aplicado entre o para-choque e o capô para garantir que o mesmo fique travado, material metálico, peso de 0.324, 96mm x 62mm.

