

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do Ex-Tarifário
F61-20I	8482.20.10	Rolamento cônico duplo, do tipo vedado, constituído predominantemente de aço, capa com dureza entre 60 e 64 HRC, roletes com dureza entre 60 e 66 HRC, capa com largura nominal de 60 mm (+0/ -0,12 mm) e diâmetro externo nominal de 90 (+0/ -0,018 mm), anel interno com largura nominal de 60 mm (+0/ -0,15 mm) e diâmetro interno nominal de 55 (+0/ -0,015 mm), com raio interno máximo de 3 mm e raio externo máximo de 0,3 mm, rolamento com folga axial entre 0,17 e 0,20 mm, com função de reduzir o atrito e permitir a rotação e suportar cargas radiais, aplicado na estrutura de veículos da linha comercial leve.

Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Rolamento cônico duplo;
- Do tipo vedado;
- Constituído predominantemente de aço;
- Capa com dureza entre 60 e 64 HRC;
- Roletes com dureza entre 60 e 66 HRC;
- Capa com largura nominal de 60 mm (+0/ -0,12 mm) e diâmetro externo nominal de 90 (+0/ -0,018 mm);
- Anel interno com largura nominal de 60 mm (+0/ -0,15 mm) e diâmetro interno nominal de 55 (+0/ -0,015 mm);
- Com raio interno máximo de 3 mm e raio externo máximo de 0,3 mm;
- Rolamento com folga axial entre 0,17 e 0,20 mm.

Aplicação do item importado:

- Estrutura da cabine de veículos linha comercial - Leve

Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

