

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do Ex-Tarifário
F88-20I	8481.80.99	Módulo de dosagem constituído predominantemente em material alumínio, com diâmetro dos conectores entre 7 e 10 mm, com até dois conectores de água resfriada posicionados a 20 graus do conector de entrada de fluído, ângulo de pulverização da solução de até 45 graus, operando a uma pressão de até 10 bar, com função de pulverizar uma solução de 68% de água e 32% de ureia, aplicado no sistema de pós-tratamento dos gases de exaustão (ATS) de veículos da linha comercial média e ou ônibus e ou pesados.

Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Módulo de dosagem;
- Constituído predominantemente em material alumínio;
- Diâmetro dos conectores entre 7 e 10 mm;
- Dois conectores de água resfriada posicionados a 20 graus do conector de entrada de fluído;
- Operando a uma pressão de até 10 bar;
- Ângulo de pulverização da solução de até 45 graus.

Aplicação do item importado:

- Sistema de pós-tratamento dos gases de exaustão de veículos da linha comercial – médios e ou ônibus e ou pesados.

Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



