

CÓDIGO SDIC: P082-10III

NCM: 87089990

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Diferenciais traseiros automotivos completos, com carcaça estrutural em liga de alumínio fundido, destinados a veículos automóveis de passageiros com tração traseira ou integral, compostos por conjunto coroa e pinhão hipoide de dentes helicoidais usinados com precisão, diâmetro nominal de coroa de aproximadamente 205 mm ou 225 mm, relação de transmissão de 3,727 - 3,727 ou 2,560 - 3,462, cesto de compensação com engrenagens satélites e planetárias, rolamentos de esferas de contato angular de baixa fricção com pré-carga controlada, sistema de lubrificação selado sem bujão de drenagem, com vedação radial de baixa fricção, com dimensões aproximadas de 444 mm x 408 mm x 301 mm ou 411 mm x 300,5 mm x 271 mm, e pesos aproximados de 23,34 kg ou 33,8 kg (com óleo).

COMPOSIÇÃO:

Peças compostas por carcaça em liga de alumínio fundido, coroa, pinhão engrenagens satélites e rolamentos em aço.

APLICAÇÃO/FUNÇÃO:

Aplicado em veículos automóveis de passageiros, com a função de transferir e distribuir uniformemente o torque do motor para os dois semi-eixos que movem as rodas traseiras.

DESENHO TÉCNICO/ ESQUEMA / FOTO:

