



COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº 284/21	
EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
<p>NCM: 8708.70.90 Ex 001</p> <p>Descrição: (copiar/colar da legislação)</p> <p>Roda forjada de alumínio, usinada, polida ou não, com dimensões a partir de 8,25 polegadas x 22,5 polegadas para caminhões e ônibus.</p> <p>Imagem ou desenho esquemático</p>  <p>Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Material: alumínio forjado 2 Dimensões: 22,5 x 8,25 polegadas e 22,5 x 9,00 polegadas 3 Tipo de acabamento: usinado com ou sem polimento 4 Tratamento térmico: informação não disponível 5 Dureza brinell: informação não disponível 6 Capacidade de carga: informação não disponível 7 Especificações: informação não disponível 8 Peso: 23,1 a 23,5 Kg <p>Processo de fabricação (copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)</p> <p>Forjamento.</p> <p>Aplicação no setor automotivo (copiar da consulta pública): Caminhões e ônibus.</p>	<p>NCM: 8708.70.90</p> <p>Descrição: (não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)</p> <p>Roda em liga leve de alumínio fundido liga AlSi7 - Mg 0.3, tratada termicamente (T6), usinada e abrílhantada, nas dimensões 17,5 x 6,00 polegadas ou 17,5 x 6,75 polegadas ou 22,5 x 8,25 polegadas.</p> <p>Imagem ou desenho esquemático</p>  <p>Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Material: liga leve de alumínio fundido (AlSi7 - Mg 0.3), sendo alumínio Liga 7 2 Dimensões: 17,5 x 6,00; 17,5 x 6,75; 22,5 x 8,25 polegadas 3 Tipo de acabamento: usinado e abrílhantado 4 Tratamento térmico: T6 5 Dureza brinell: 85HB 6 Capacidade de carga das rodas de 8,25 x 22,5 polegadas: 3.600 kg 7 Especificações: atende Inmetro e ETRO 8 Peso (rodas 8,25 x 22,5"): de 24,4 a 25,3 kg <p>Processo de fabricação (descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)</p> <p>Fundição em alumínio de baixa pressão</p> <p>Aplicação no setor automotivo: Utilizado em rodas de caminhões e ônibus</p>