

COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº 284 / 2021	
EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
<p>NCM: 7007.11.00 Ex 003</p> <p>Descrição: (copiar/colar da legislação)</p> <p>Vidro fixo lateral temperado (material: TVP), encapsulado (material: plástico SUS 430), moldura plástica com acabamento cromado (material: PA66), três pinos localizadores e fixadores em plástico (material: GF25) todo conjunto deve atender a norma geral GB9656-2003, peso do conjunto 0,796g e medidas gerais (L x W x H) 294mm x 20mm x 340mm.</p> <p>Imagem ou desenho esquemático</p>  <p>Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Material: Vidro 2 Encapsulado: TPV 3 Moldura: plástico PA66, com acabamento cromado 4 Quantidade de pinos localizadores e fixadores: 3 5 Material dos pinos localizadores e fixadores: GF25 6 Norma: GB9656-2003 7 Peso do conjunto: 0,796 g 8 Dimensões gerais (L x W x H) 294mm x 20mm x 340mm. <p>Processo de fabricação <i>(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)</i></p> <p>Informação não disponível.</p> <p>Aplicação no setor automotivo (copiar da consulta pública) : Informação não disponível.</p>	<p>NCM: 7007.11.00</p> <p>Descrição: (não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)</p> <p>Vidro lateral encapsulado, lado esquerdo e direito com espessura de 3,10 (+/- mm), Material do encapsulado TVP ou TPE, com pinos localizadores, moldura de acabamento em plástico cromado ou aço inox cromado, transmissão Luminosa do vidro 75% (+/-2%) pinos em ABS.</p> <p>Imagem ou desenho esquemático</p>  <p>Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Material: Vidro Temperado 2 Encapsulado: TPE / TPV 3 Moldura: P66 ou INOX, com acabamento Cromado 4 Quantidade de pinos localizadores e fixadores: 3 ou + 5 Material dos pinos localizadores e fixadores: PA66 com GF25 6 Norma: GB9656-2003 7 Peso do conjunto: 700 g a 1850g 8 Dimensões gerais (L x W x H): 340 mm x 20 mm x 780mm <p>Processo de fabricação <i>(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)</i></p> <p>Fluxo de fabricação do Vidro: CORTE -> SERIGRAFIA -> CURVAÇÃO NO FORNO</p> <p>Processo Encapsulamento: Vidro colocado dentro de Molde de Injeção, colocado os pinos e moldura de acabamento dentro do molde, injeção do material TPV ou TPE em alta pressão e temperatura, peça retirada do molde após conclusão da injeção.</p> <p>Aplicação no setor automotivo: Vidro de aplicação nas Laterais Direita e Esquerda dos veículos Renault Captur, VW Saveiro, Jeep Compass, Jeep Commander, GM Safira, GM Meriva, VW GOL...</p>