

CATÁLOGO DO EQUIVALENTE NACIONAL

Pleito de Revogação de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Descrição da autopeça nacional
D47-21R	9401.99.00	<i>Amortecedor hidráulico, duplo olhal ou sistema de fixação conforme definição de projeto, dimensões entre olhais estendido entre 217,0 e 318,0 mm, entre olhais contraído entre 142,5 e 203,5 mm; Curso entre 43 e 120 mm; diâmetro externo entre 38,8 e 41,3 mm; diâmetro externo do olhal entre 22,4 e 35,1 mm; diâmetro interno do olhal ente 11,99 a 16,1 mm; do assento automotivo e sistema de suspensão.</i>

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Dimensão entre olhais estendido: entre 217,0 e 318,0 mm;
- Dimensão entre olhais contraído: entre 142,5 e 203,5 mm;
- Curso entre 43 e 120 mm;
- Diâmetro externo entre 38,8 e 41,3 mm;
- Diâmetro externo do olhal: entre 22,4 e 35,1 mm;
- Diâmetro interno do olhal: ente 11,9 a 16,1 mm.
- Constituição: partes metálicas de aço baixo carbono, poliméricas e elastoméricas, pintura anticorrosão, óleo hidráulico e/ou nitrogênio;
- Diâmetro externo do tubo reservatório: 41 a 76 mm;
- Diâmetro interno do tubo de pressão: 22 até 46 mm;
- Diâmetro da haste: 8 a 25 mm;
- Comprimento máximo estendido: 1.000 mm;
- Comprimento mínimo comprimido: 200 mm;
- Temperatura de trabalho: - 40 a 180 °C, com pico de até 220 °C;
- Pintura: tipo KTL por imersão ou spray eletrostático.

2. Imagens da autopeça e/ou desenho esquemático:



3. Aplicação do item nacional:

Assento automotivo.