

COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução n°	Resolução 284, de 21 de dezembro de 2021.	D66-23R
EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE	
NCM: 8708.99.90 Ex 044 Descrição: (copiar/colar da legislação) Pedal acelerador com sensor magnético de indução tipo hall integrado, mecanicamente conectado ao braço do pedal, tensão de alimentação de 5v, output do sinal elétrico com variação específica segundo a de curvas de tensão por curso e tensão por carga, retorno do pedal para a posição de repouso mecanicamente por duas molas coaxiais ou separadas, posicionadas entre o braço do pedal e o suporte, curso linear de 75mm, deslocamento linear de 20,7 graus e braço de alavanca de 217,06mm Imagem ou desenho esquemático <i>Não Consta Catálogo de Produtos</i> Características técnicas (Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)) 1 Pedal acelerador com sensor indutivo tipo hall integrado 2 Mecanicamente conectado ao braço do pedal 3 Retorno do pedal para a posição de repouso mecanicamente por duas molas coaxiais 4 Tensão de alimentação de 5V Processo de fabricação (copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar) Aplicação no setor automotivo (copiar da consulta pública): Não consta catálogo de produto	NCM: 8708.99.90 Descrição: (não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente) Pedal do acelerador eletrônico com sensor indutivo integrado, controle de posição através de medição sem contato, geração de força de atuação e retorno do pedal para posição de repouso mecânicamente através de duas molas coaxiais, alojamento e alavanca de operação em PA6-GF50, tensão de alimentação de 5V, sinal de saída redundante, com alta imunidade a interferências de campos eletro-magnéticos. Imagem ou desenho esquemático  Características técnicas (Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)) 1 Tecnologia de leitura sem contato (CIPOS - sensor de posição por indução, sem contato) 2 Mecanicamente conectado ao braço do pedal 3 Retorno do pedal para a posição de repouso mecanicamente por duas molas coaxiais 4 Tensão de alimentação de 5V (+/- 0,25V) Processo de fabricação (descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito) Montagem dos circuitos integrados de aplicação específica, resistores e capacitores em placa de circuito impresso; inserção dos elementos de fricção e à alavanca de operação; montagem das molas, conectores e alavanca de operação ao alojamento principal; realização de testes de aprovação. Aplicação no setor automotivo: Veículos automotores de passeio, comerciais leves e pesados, equipamentos agrícolas e construção.	