

COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº

Resolução 284, de 21 de dezembro de 2021.

D68-23R

EX-TARIFÁRIO VIGENTE

NCM: 8708.99.90 Ex 094

Descrição:

(copiar/colar da legislação)

Pedal do acelerador eletrônico construído em um único corpo com a tecnologia de leitura sem contato, com consumo máximo de 40mA, com ângulo máximo de parada de 20,5 graus e resistente à aplicação de forças laterais até 200 N, para uso em veículos automotivos de passageiros, nas dimensões 212,3mm (+ -1) x 115,2mm (+ -1) para veículos automotores; PN 6853175.

Imagem ou desenho esquemático

Não Consta Catálogo de Produtos

Características técnicas

Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)

- 1 Tecnologia de leitura sem contato
- 2 Consumo máximo de 40mA
- 3 Angulo máximo de parada de 20,5º e resistente a aplicação de forças laterais até 200N
- 4 Dimensões 212,3 mm (+-1) x 115,2 mm (+-1)

Processo de fabricação

(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)

Aplicação no setor automotivo (copiar da consulta pública) :

Para uso em veículos automotores.

PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE

NCM: 8708.99.90

Descrição:

(não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)

Pedal do acelerador eletrônico com sensor indutivo integrado, controle de posição através de medição sem contato, geração de força de atuação e retorno do pedal para posição de repouso mecânicamente através de duas molas coaxiais, alojamento e alavanca de operação em PA6-GF50, tensão de alimentação de 5V, sinal de saída redundante, com alta imunidade a interferências de campos eletro-magneticos.

Imagem ou desenho esquemático



Características técnicas

Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)

- 1 Tecnologia de leitura sem contato (CIPOS - sensor de posição por indução, sem contato)
- 2 Consumo máximo de 20mA
- 3 Angulo máximo de parada de 15,1 graus e resistente a aplicação de forças laterais até 310N (lado esquerdo) e 357N (lado direito)
- 4 Dimensões 248,4 mm x 230,2 mm

Processo de fabricação

(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)

Montagem dos circuitos integrados de aplicação específica, resistores e capacitores em placa de circuito impresso; inserção dos elementos de fricção e à alavanca de operação; montagem das molas, conectores e alavanca de operação ao alojamento principal; realização de testes de aprovação.

Aplicação no setor automotivo:

Veículos automotores de passeio, comerciais leves e pesados, equipamentos agrícolas e construção.