

COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº/ano644 / 2024		D116-23R
EX-TARIFÁRIO VIGENTE		PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
NCM: 8301.20.00Ex 033		NCM: 8501.10.19
Descrição: Conjunto atuador elétrico de abertura e fechamento da tampa do bagageiro; contendo latão zincado e carcaça feita plástico composto por poliamida com fibra de vidro (PA6 - 30% FV), motor elétrico, contatos elétricos; com motor elétrico de voltagem nominal 12 V, força de atuação máxima de 130 N, máxima corrente 4,3 A; para fabricação de fechadura do porta malas; com função de acionar a fechadura (travar/destravar); com aplicação em automóveis.		Descrição: Atuador linear elétrico de voltagem nominal de 12V, força de atuação máxima de 60.4 N, corrente máxima 8.5A permite a abertura elétrica e remota do porta malas dianteiro (Front Trunk) em veículos elétricos ou com motor a combustão interna, atuando no trinco da porta do frunk (Frunk Door Latch).
Imagem ou desenho esquemático Catálogo D112-20I		Imagem ou desenho esquemático
		
Características técnicas Motor elétrico de voltagem nominal 12 V, força de atuação máxima de 130 N, máxima corrente 4,3 A		Características técnicas Atuador linear elétrico de voltagem nominal de 12V, força de atuação máxima de 60.4 N, corrente máxima 8.5ª é constituído com os seguintes materiais: •BT GF20: Carcaça (Housing) •OM: Tampa (Cover), fuso (Lead Screw), êmbolo (Plunger), conector (Connector) •Aço inoxidável: Mola de compressão (Compression Spring) •Elastômero: Bucha (Grommet), batente (Bumper), vedação (Sealing) •Motor: Micro motor elétrico (Electrical Micro Motor) •Obre: Fios (Wires)
Processo de fabricação		Processo de fabricação

EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
Informação não disponível	-Montagem manual da carcaça, amortecedor, mola, posicionamento do conector e da tampa do atuador. -Aplicação de graxa -Inserção de conector -Montagemm da alavanca e engrenagem -Inserção do motor e dos fios conectores -Inserção da tampa/carcaça para fechamento do conjunto -Parafasamento automático com controle de torque e angulo dos 3 parafusos de fechamento -Aplicação de silicone e montagem da coifa -Teste de estanqueidade -Monatagem do bracket e do cabo -Embalagem
Aplicação no setor automotivo: fechadura do porta malas	Aplicação no setor automotivo: Aplicação em veículos automotores com o propósito de acionamento elétrico da fechadura para abertura do capô.