

COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº/ano		284/2021	D123-23R
EX-TARIFÁRIO VIGENTE		PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE	
NCM: 7320.10.00 Ex 001		NCM: 7320.10.00	
Descrição: <i>(copiar/colar da legislação)</i> Mola 3D (Z) de aço para suspensão combinada, aplicação em semirreboques, para suspensão extra-leve, fixado ao eixo veicular através de grampos de mola, funciona como uma viga bi-engastada, trabalhando tanto em torção como em flexão, molas de folhas e suas folhas.		Descrição: <i>(não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)</i> Conjunto de lâminas parabólicas (Air link) aplicado em suspensão a ar. Sua função é absorver os impactos causados pelo contato entre o veículo a o piso (movimentos de baixa frequência e grandes amplitudes) de modo que não transfira todos os impactos aos ocupantes do veículo, bem como suportar a carga transportada e o peso próprio do veículo, garantindo conforto, estabilidade e a altura desejada, sendo que, em transportes de carga, garante a ligação do eixo ao chassi; aço especial 51CrV4 a 52CrMoV4, lâminas, buchas, pino ou espigão, separadores e tinta; com aplicação em suspensão de veículos de pequeno, médio e grande porte, vans, caminhões, ônibus, implementos rodoviários (reboques/carretas).	
Imagem ou desenho esquemático 		Imagem ou desenho esquemático 	
Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)</i> 1 Constituição: aço 2 Comprimento: dado não disponível 3 Largura: dado não disponível 4 Altura: dado não disponível 5 Quantidade de lâminas: dado não disponível 6 Peso: dado não disponível 7 Função: reduzir impactos e absorve torções provenientes do solo		Características técnicas <i>Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)</i> 1 Constituição: aço especial 51CrV4 a 52CrMoV4, lâminas, buchas, pino ou espigão, separadores e tinta. 2 Comprimento: 875 mm a 1093 mm 3 Largura: 90 mm a 100 mm 4 Altura: -20 mm a 70 mm 5 Quantidade de lâminas: 1 lâmina a 3 lâminas 6 Peso: 49,7 kg a 66,3 kg 7 Função: absorver os impactos causados pelo contato entre o veículo a o piso (movimentos de baixa frequência e grandes amplitudes) de modo que não transfira todos os impactos aos ocupantes do veículo, bem como suportar a carga transportada e o peso próprio do veículo, garantindo conforto, estabilidade e a altura desejada, sendo que, em transportes de carga, garante a ligação do eixo ao chassi.	

EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
Processo de fabricação <i>(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)</i> Informação não disponível Aplicação no setor automotivo<i>(copiar da consulta pública)</i> Fabricação de conjunto de suspensão com aplicação em semirreboques (implementos rodoviários), para suspensão extra-leve.	Processo de fabricação <i>(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)</i> Corte, lâminação parabólica, forjar desponete angular, forjar olhete, conformar suspensão mista (tipo Boomerang), arquear, tratamento térmico, furar centro e balão, shot peening , magna flux, pintar lâmina, usinagem de olhete, embuchar, furar centro e montar. Aplicação no setor automotivo Fabricação de suspensão de veículos de pequeno, médio e grande porte, vans, caminhões, ônibus, implementos rodoviários (carretas/ reboques).